

Produktdatenblatt

GC 341



Produktmerkmale

- Zuverlässige Detektion bis auf 3500 mm Montagehöhe
- Vier einstellbare Lichtvorhangskonfigurationen ohne zusätzliche Lichtprismen
- Komfortable Inbetriebnahme über DIP-Schalter

Anwendungsgebiete

- Absicherung von automatischen Schiebetüren
- Automatische Schiebetüren ohne Schutzflügel zur Absicherung der Nebenschließkante
- Innen- und Außentüren

Produktdatentabelle

| | |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Produktmerkmale | GEZE GC 341 |
| Technologie | Aktiv-Infrarotstrahlen |
| Betriebsspannung | 12-30 V DC / 12-24 V AC |
| Ausgang | Elektrisches Relais, 50 V DC max. Schaltspannung, 100 mA max. Ausgangsstrom |
| Anschlussart | Systemsteckverbinder |
| Höhe | 61 mm |
| Bautiefe | 267 mm |
| Tiefe | 38 mm |
| Montagehöhe (min.) | 2000 mm |
| Montagehöhe (max.) | 3500 mm |
| Länge Anschlusskabel zwischen Schloss und Steuerung (max.) | 3000 mm |
| Schutzart | IP54 |
| Temperaturbereich | -20 °C 55 °C |
| Luftfeuchtigkeit | < 80% relativ, nicht kondensierend |
| Zulassungen | DIN 18650, EN 16005 |

Zubehör

Produktname

- Deckeneinbausatz
- Wetterhaube
- Spotfinder