2.5.4 Lichtoptischer Rauch- und Wärmedifferential-Melder KDS SLIM

Zur automatischen Rauch- und Wärmedetektion und aktiven Brandfrüherkennung.
Zur Verwendung in Rauch- und Wärmeabzugsanlagen. Inklusive Sockel.

Technische Daten

- Betriebsspannung: 16 V bis 32 V DC
- Meldekriterium: Stromerhöhung, 2-Leiter-Technik
- Überwachungsfläche: max. 120 m²
- Montagehöhe: max. 12 m
- Zul. Luftgeschwindigkeit: max. 5 m/s
- Stromaufnahme: in Ruhe 0,06 mA
  bei Alarm min. 124 - max. 26 mA
- Umgebungstemperatur: -10 °C bis +60 °C
- Zulassung: BOSEC-Zulassung DIN EN 54-5 + DIN EN 54-7 und CEA 4021

Bestellinformationen		
Ausführung	KDS SLIM	Meldersockel
Artikelnummer	13388201200	13388201602

- **Hinweis:** Die maximale Überwachungsfläche und Montagehöhe des zu überwachenden Raums ist abhängig von der Dachneigung und dem horizontalen Abstand zwischen den Meldern gemäß DIN EN 54-7 für Rauchmelder.