



Produktbeschreibung

Türöffner für Feuerschutztüren in besonders stabiler Ausführung.

Modell mit verstellbarer FaFix®-Falle und Rückmeldekontakt.

Auch als Sicherheits-Türöffner verwendbar.

Vorteile auf einen Blick

- Stabiles Stahlfeingussgehäuse
- Sichere Entriegelung unter Vorlast
- Waagerechter Einbau zulässig

Lieferumfang

- 1 Stück Elektro-Türöffner

Hinweis

- Bitte beachten Sie den Nachdruck aus den Mitteilungen des Deutschen Institutes für Bautechnik.

Technische Daten

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| DIN-Richtung | Links |
| Spannung | 12 V AC/DC |
| Verstellbare Falle (FF, FaFix®) | Ja |
| Rückmeldekontakt (RR) | Ja |
| Arbeitsstrom | Ja |
| Betriebsnennspannung | ± 1 V |
| Toleranzbereich | |
| Nennwiderstand | 11.5 Ohm |
| Stromaufnahme AC | 1000 mA |
| DC-Stromaufnahme (stabilisiert) | 1040 mA |
| Festigkeit gegen Aufbruch | 10000 N |
| Höhe | 134 mm |
| Breite | 23 mm |
| Tiefe | 39 mm |
| Betriebstemperaturbereich | -15 °C bis +40 °C |
| Einbaulage | senkrecht und waagrecht |
| Material Gehäuse | Stahl |
| Material Falle | Stahl |
| Material Aufschraubstück | Stahl |
| Geprüft nach | DIN EN 14846:2008 |

Artikelnummer 131RRFF-----E14

EAN-Nummer 4042203204263

