

Produktbeschreibung

Modell mit Basisausstattung.

In Schliessensystemen, Schallschutztüren und Türen, bei denen konstruktiv mit Druck auf die Türöffnerfalle zu rechnen ist, gewährleistet die Baureihe 331U einen sicheren Funktionsablauf.

Vorteile auf einen Blick

- Robuste Ausführung für höchste Ansprüche
- Freilaufdiode
- Sichere Entriegelung unter Vorlast

Lieferumfang

- 1 Stück Elektro-Türöffner

Hinweis

- An Feuerschutztüren nur als Zusatzverriegelung einsetzbar

Technische Daten

DIN-Richtung	Links
Spannung	24 V DC
Diode (05)	Ja
Ruhestrom	Ja
Betriebsnennspannung	± 2 V
Toleranzbereich	
Betriebsnennspannung	± 2 V
Toleranzbereich 24 V	
Nennwiderstand 24 V	150
Stromaufnahme DC (stabilisiert)	160 mA
24 V	
Festigkeit gegen Aufbruch	7500 N
Höhe	134 mm
Breite	23 mm
Tiefe	39 mm
Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert)	5000 N
24 V	
Betriebstemperaturbereich	-15 °C bis +40 °C
Einbaulage	senkrecht und waagrecht
Material Gehäuse	Stahl-Feinguss
Material Falle	Stahl
DIN-Richtung	Links

Artikelnummer	331U-----F94
EAN-Nummer	4042203161344

