

SMK400EAP

Sockelzubehör



Montagesockelzusatz für aP-Montage zur seitl. Kabeleinführung mit PG- Verschraubung

In Verbindung mit den Sockeln B524IEFT-1WH, B501AP, B524RTE-W und B524HTR-W.

Technische Daten

Kabeleinführung:	uP und aP
Höhe:	36 mm
Gewicht:	ca. 80 g
Farbe:	reinweiß

Passendes Zubehör:



B 524 IEFT-1WH Sockel der Serie 700

VdS-Nummer:	G 200100
CPD-Nummer:	0832-CPD-0925
Ruhestrom:	< 100 µA
Betriebstemperatur:	-30°C bis +70°C
rel.	
Luftfeuchtigkeit:	10% bis 93% (nicht kondensierend)
Kabeleinführung:	uP und aP
Klemme für Schirm:	ja
Klemme für Parallelanzeige:	ja
Maße:	Ø 102 x H 26 mm
Farbe:	reinweiß
Gewicht:	ca. 90 g



B 524 RTE-W Sockel der Serie 700

Schaltleistung	
Wechsler:	1 A -30 VDC
Betriebstemperatur:	-10°C bis +50°C
rel.	
Luftfeuchtigkeit:	10% bis 93% (nicht kondensierend)
Kabeleinführung:	uP und aP
Klemme für Schirm:	ja
Maße:	Ø 102 x H 36 mm
Gewicht:	ca. 100 g
Farbe:	reinweiß



B501AP Standard-Sockel für den Ringbus

VdS-Nummer:	siehe Melder
Kabeleinführung:	uP und aP
Klemme für Schirm:	ja
Klemme für Parallelanzeige:	ja
Maße:	Ø 102 x H 22,5 mm
Farbe Sockel:	reinweiß
Gewicht:	39 g



B 524 HTR-W Sockel der Serie 700

Kabeleinführung:	uP und aP
Gewicht:	ca. 92 g
ext. Versorgung	
Heizung:	2,6 W bei 28 V
Farbe:	reinweiß