Produktdatenblatt

GC 302

Radarbewegungsmelder zur Ansteuerung von automatischen Türen

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com

Produktmerkmale

- Komfortable Inbetriebnahme durch vorprogrammierte Einstellungen
- Konfiguration über Taster oder Fernbedienung möglich
- Klar definiertes Radarfeld (schmales oder breites Feld) mit zuverlässiger Detektion
- Integrierte Bewegungsverfolgung erfasst auch langsame Bewegungen
- Laufrichtungserkennung und Ausblendung des Querverkehrs senkt den Energieverbrauch im Gebäude
- Öffnungsimpuls der Tür wird nur bei Bedarf ausgelöst

Anwendungsgebiete

- Ansteuerung von automatischen Dreh-, Schiebe-, Falt-, Karussell- und Rundschiebetüren
- Innen- und Außentüren

Produktdatentabelle

Verkaufsname	GC 302
Technologie	Elektromagnetische Radarwellen
CE geprüft	Ja
Sendefrequenz	24.125 GHz
Betriebsspannung	12-36 V DC / 12-28 V AC
Betriebsstrom	ca. 50 mA bei 24 V DC
Ausgang	GC 302 R: Potentialfreier Relaisausgang, 48 V AC/DC, 0,5 A AC/1 A DC, 60 VA/30 W, Ausgangsstrom vorhanden: keine Detektion/kein Fehler, Ausgangsstrom < 3 V DC oder kein Strom: Detektion oder Fehler
Anschlussart	Steckschraubklemme
Höhe	62 mm
Bautiefe	176 mm
Einbautiefe	52 mm
Montagehöhe (max.)	4000 mm
Anschlusskabel Länge	5000 mm
Gewicht	150 g
Schutzart	IP54
Betriebstemperatur	-20 °C - 60 °C
Luftfeuchtigkeit	0-90 % relativ, nicht kondensierend
Zulassungen	DIN 18650, EN 16005

Zubehör

Produktname
Deckeneinbausatz GC 302
Wetterhaube GC 302