



Produktbeschreibung

Das Modell bietet Ihnen eine Justiermöglichkeit des Türöffners im Schließblech und daher eine ideale Arbeitserleichterung bei der Montage.

Vorteile auf einen Blick

- Für alle gängigen Schließbleche geeignet
- Kombinierbar zu Schließblechen mit Fallenführung (Standard) ohne FaFix®
- Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar

Lieferumfang

- 1 Stück Elektro-Türöffner

Hinweis

- Bestellbezeichnung für die Ausführung DIN rechts = 34AF

Technische Daten

| | |
|--|-------------------|
| DIN-Richtung | Universal |
| Spannung | 12 V DC |
| Verstellbarer Türöffner (F, Fix®) | Ja |
| Ruhestrom | Ja |
| Betriebsnennspannung | 1 |
| Toleranzbereich | |
| Nennwiderstand | 61 Ohm |
| Stromaufnahme DC (50% Restwelligkeit) | 180 mA |
| DC-Stromaufnahme (stabilisiert) | 195 mA |
| Festigkeit gegen Aufbruch | 5500 N |
| Höhe | 90 mm |
| Max. Fallenvorlast DC (50% Restwelligkeit) | 10 N |
| Breite | 20 mm |
| Tiefe | 28 mm |
| Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) | 10 N |
| Betriebstemperaturbereich | -15 °C bis +40 °C |
| Material Gehäuse | Zink-Druckguss |
| Material Falle | Zink-Druckguss |

| | |
|---------------|------------------|
| Artikelnummer | 34F- - - - - E91 |
| EAN-Nummer | 4042203104044 |

