Datenblatt

Windsensor Typ WGM

Art.-Nr. 8203 Änderungen vorbehalten, Stand 01/2020

Beschreibung

Windgeber werden zur Steuerung, Regelung in der Haustechnik und Gebäudeautomation sowie für Wetterstationen eingesetzt.
Die Windgeschwindigkeit wird in Impulsen pro je m/s ausgegeben. 1 m/s entspricht dabei 2 Impulsen pro Sekunde. Die Kennlinie ist linear.

Technische Daten:

Ausgang:	Reedkontakt, 2 Impulse pro Sekunde je 1 m/s
Messbereich:	0..50m/s
Anlaufgeschwindigkeit:	1m/s
Max. Windbelastung:	50m/s
Anschlussleitung:	2x0,5mm², 2m
Gesamthöhe:	110mm
Masthalterung:	als Zubehör erhältlich
Schalenkreuzdurchmesser:	120mm
Schutzart:	IP65
Heizung:	keine
Reedkontakt:	Max. 0,5A, 10W
Befestigung:	Im Boden ein M6 Gewinde

Lieferumfang:

Sensor mit 2m Leitung

Wartung:

Es sollte darauf geachtet werden, dass alle 3 Windgeberschalen in einem einwandfreien Zustand sind. Zerbrochene Schalen müssen ersetzt werden.

Achtung!

Bei Einsatz dieser Geräte sind die VDE-Bestimmungen, sowie die Bestimmungen der Berufsgenossenschaften für Arbeit an elektrischen Geräten und Anlagen zu beachten.
Bei Falschanschluss oder Eingriff in die Elektronik erlischt die Garantie!
Für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder höhere Gewalt entstanden sind, übernehmen wir keine Haftung.
Die Montage und Inbetriebnahme ist durch autorisiertes Fachpersonal unter Beachtung aller zutreffenden Richtlinien durchzuführen.

Anschluss:

Art.-Nr.	Typ	Leitung			
		braun	weiß		
8203	WGM	Signal	Signal		

BSC Technology GmbH
Hofer-Str. 14
D-95152 Selbitz
Geschäftsführer: Bernd Schneider

Tel. +49 9280 981119-0
Fax +49 9280 981119-29
E-Mail: info@bsc-technology.de
Web: www.windowdrives.com

Ust-Id.Nr. DE 261273395
Amtsgericht Hof, HRB 4379
Sitz: Selbitz