



Produktbeschreibung

Modell mit mechanischer Entriegelung (Tagesentriegelung).

Vorteile auf einen Blick

- Für alle gängigen Schließbleche geeignet
- Kombinierbar zu Schließblechen mit Fallenführung (Standard) ohne FaFix®
- Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
- Material Falle: Stahl

Lieferumfang

- 1 Stück Elektro-Türöffner

Hinweis

- Bestellbezeichnung für die Ausführung DIN rechts = 14AE

Technische Daten

DIN-Richtung	Universal
Spannung	12 V DC eE
Mechanische Entriegelung	Ja
Arbeitsstrom	Ja
Betriebsnennspannung	± 1 V
Toleranzbereich	
Nennwiderstand	60 Ohm
Stromaufnahme AC	125 mA
Stromaufnahme DC (50% Restwelligkeit)	190 mA
DC-Stromaufnahme (stabilisiert)	200 mA
Festigkeit gegen Aufbruch	6500 N
Höhe	90 mm
Breite	20 mm
Tiefe	28 mm
Betriebstemperaturbereich	-15 °C bis +40 °C
Max. Fallenvorlast AC	100 N
Einbaulage	senkrecht und waagrecht
Max. Fallenvorlast DC (50% Restwelligkeit)	50 N
Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert)	40 N

Artikelnummer 14E- - - - - E31

EAN-Nummer 4042203034143

