



### Produktbeschreibung

Modell mit Rückmeldekontakt als potentialfreier Wechselkontakt. Dieser wird von der Schlossfalle betätigt.

Mit verstellbarer FaFix®-Falle mit Möglichkeit die Türöffnerfalle zu justieren.

In Schleusensystemen, Schallschutztüren und Türen, bei denen konstruktiv mit Druck auf die Türöffnerfalle zu rechnen ist, gewährleistet die Baureihe 331U einen sicheren Funktionsablauf.

Modell mit verstellbarer FaFix®-Falle mit Möglichkeit die Türöffnerfalle zu justieren.

### Vorteile auf einen Blick

- Überwachungskontakte
- Freilaufdiode
- Sichere Entriegelung unter Vorlast
- Robuste Ausführung für höchste Ansprüche
- FaFix® Falle mit 2 mm Verstellweg

### Lieferumfang

- 1 Stück Elektro-Türöffner

### Hinweis

- An Feuerschutztüren nur als Zusatzverriegelung einsetzbar

### Technische Daten

DIN-Richtung	Rechts
Spannung	24 V DC
Verstellbare Falle (FF, FaFix®)	Ja
Rückmeldekontakt (RR)	Ja
Diode (05)	Ja
Ruhestrom	Ja
Betriebsnennspannung	± 2 V
Toleranzbereich	
Betriebsnennspannung	± 2 V
Toleranzbereich 24 V	
Nennwiderstand 24 V	150
Stromaufnahme DC (stabilisiert) 24 V	160 mA
Festigkeit gegen Aufbruch	5000 N
Höhe	134 mm
Breite	23 mm
Tiefe	39 mm
Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 24 V	5000 N
Betriebstemperaturbereich	-15 °C bis +40 °C
Einbaulage	senkrecht und waagrecht
Material Gehäuse	Stahl-Feinguss
Material Falle	Stahl-Feinguss
DIN-Richtung	Rechts

Artikelnummer 331URF-----F95

EAN-Nummer 4042203161221

