



### Produktbeschreibung

Modell mit mechanischer Entriegelung (Tagesentriegelung).

### Vorteile auf einen Blick

- Für alle gängigen Schließbleche geeignet
- Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
- Symmetrische Bauform

### Technische Daten

|  |                   |
|--|-------------------|
| DIN-Richtung                               | Universal         |
| Spannung                                   | 12V DC 100% ED    |
| Verstellbare Falle (FF, FaFix®)            | Ja                |
| Mechanische Entriegelung                   | Ja                |
| Arbeitsstrom                               | Ja                |
| Arretierung                                | Ja                |
| Betriebsnennspannung                       | ± 1 V             |
| Toleranzbereich                            |                   |
| Nennwiderstand                             | 44 Ohm            |
| Stromaufnahme DC (50% Restwelligkeit)      | 260 mA            |
| DC-Stromaufnahme (stabilisiert)            | 270 mA            |
| Festigkeit gegen Aufbruch                  | 3500 N            |
| Höhe                                       | 75 mm             |
| Breite                                     | 20 mm             |
| Tiefe                                      | 28 mm             |
| Betriebstemperaturbereich                  | -15 °C bis +40 °C |
| Max. Fallenvorlast DC (50% Restwelligkeit) | 30 N              |
| Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert)       | 10 N              |

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 27E-----E41   |
| EAN-Nummer    | 4042203096653 |