

Produktdatenblatt

E 350 N

Spindelantrieb in 230 V-Ausführung mit umfangreichem
Konsolenprogramm



Produktmerkmale

- Kompakte Bauweise
- Vielseitig einsetzbar durch umfangreiches Konsolenprogramm
- Robuste Ausführung mit mechanischer Lastabschaltung und Schutzart IP65

Anwendungsgebiete

- Direktaussteller für natürliche Lüftung (230 V) im Fassaden- und Dachbereich
- Einwärts und auswärts öffnende Fenster mit Kipp-, Klapp- und Drehflügeln
- Lamellen- und Dachfenster
- Montage an Holz-, Kunststoff- oder Metallfenstern

Produktdatentabelle

Verkaufsname	E 350 N
Abmessungen	Hub + 340 x 40 x 47 mm
Höhe	40 mm
Tiefe	47 mm
Mögliche Hublängen	100 mm, 150 mm, 200 mm, 230 mm, 300 mm, 500 mm, 700 mm, 750 mm, 1000 mm
Öffnungsgeschwindigkeit Lüftung	5 mm/s
Druckkraft (max.)	750 N
Zuhaltekraft (max.)	2000 N
Betriebsspannung	230 V ± 10 %
Stromaufnahme	0.15 A
Leistungsaufnahme (max.)	35 W
Einschaltdauer	50 %
Anschlusskabel Länge	2.5 m
Kabeldimension	3 x 0.75 mm ²
Temperaturbereich	-20 °C - 70 °C
Schutzart / Schutzklasse	IP65 / II
Art der Hubverkürzung	Werkseinstellung
Endlagenabschaltung ausgefahren	mechanische Lastabschaltung
Endlagenabschaltung eingefahren	mechanische Lastabschaltung
Überlastabschaltung	Ja
Kippfenster EINWÄRTS Rahmenmontage	Ja
Kippfenster EINWÄRTS Flügelmontage	Ja
Kippfenster AUSWÄRTS Rahmenmontage	Ja
Drehfenster EINWÄRTS Rahmenmontage	Ja
Drehfenster EINWÄRTS Flügelmontage	Ja
Drehfenster AUSWÄRTS Rahmenmontage	Ja

Klappfenster EINWÄRTS Rahmenmontage	Ja
Klappfenster EINWÄRTS Flügelmontage	Ja
Klappfenster AUSWÄRTS Rahmenmontage	Ja
Dachfenster AUSWÄRTS	Ja

Zubehör

Produktname
Konsole EINWÄRTS E 250 NT / E 350 N
Standardkonsole E 250 NT / E 350 N
Hubbegrenzung 230 V AC
Positionsrückmeldung für E 350 N
Sicherheitsschere 35
Sicherheitsschere Nr. 60