BSC Technology GmbH
Dr.-Köhl-Straße 6 • 95119 Naila
Tel.: +49 (0)9282 48731-0
Fax: +49 (0)9282 48731-29
info@bsc-technology.de
windowdrives.com

WINDOWDRIVES
BSC TECHNOLOGY

DATENBLATT REGENWÄCHTER TYP RW

Art.-Nr. 8189

BESCHREIBUNG

Der Regenwächter dient zur Erfassung des Niederschlages. Regensensor und Auswerteelektronik sind in einem Gehäuse. Der Regenwächter ist ein Warngerät zur Registrierung von Niederschlag (Regen/Schnee). Regenwächter werden zur Steuerung, Regelung in der Haustechnik und Gebäudeautomation eingesetzt. Durch die Leitfähigkeitsänderung des Regenfühlers bei ausfallendem Niederschlag, wird die Schaltstufe der Elektronik erregt und der Leistungskontakt betätigt. Die Rückschaltung erfolgt nach Abtrocknung des Regenfühlers durch die eingebaute Heizung.

TECHNISCHE DATEN

Typ:	RW2 – 24V
Betriebsspannung:	24VAC/DC
Gehäuse:	Kunststoff
Einschaltverzögerung:	2 Sekunden
Ausschaltverzögerung:	nach Abtrocknung
Schutzart:	IP65
Anschlussleitung:	keine, Verschraubung M20, Anschluss über Klemmleiste Ausführung mit Leitung auf Anfrage
Abmessungen:	Kunststoffgehäuse 80 x 82 x 55mm Aluminiumgehäuse 100 x 100 x 85mm
Relais:	potentialfreier Wechslerkontakt, max. 230V/3A
Betriebstemperatur:	-30...+50 °C
Leistungsaufnahme:	ca. 2,5W

LIEFERUMFANG

Sensor

WARTUNG

Je nach Umwelteinflüssen und Verschmutzungsgrad den Fühler reinigen, da sonst eine einwandfreie Funktion nicht gewährleistet ist. Keine aggressiven Reiniger verwenden, um die Sensorfläche nicht zu beschädigen.