



Produktbeschreibung

Modell mit mechanischer Dauerentriegelung der Türöffnerfalle.

Vorteile auf einen Blick

- Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
- Wird Modell 19 mit DIN-Richtung 4 (15. Stelle) kombiniert, ist das lange Gehäuseteil zur korrekten Montage oben
- Bei Bestell-Angabe DIN Rechts wird die spiegelbildliche Ausführung (19A) geliefert
- Eine Palette von schmalen Schließblechen steht zur Verfügung

Lieferumfang

- 1 Stück Elektro-Türöffner

Technische Daten

DIN-Richtung	Universal
Spannung	8-16 V AC/DC
Verstellbare Falle (FF, FaFix®)	Ja
Mechanische Entriegelung	Ja
Arbeitsstrom	Ja
Arretierung	Ja
Nennwiderstand	16.5 Ohm
Stromaufnahme AC	350 mA
Stromaufnahme AC 8 V	350 mA
DC-Stromaufnahme (stabilisiert)	485 mA
Stromaufnahme DC (stabilisiert)	725 mA
12 V	
Stromaufnahme DC (stabilisiert)	970 mA
16 V	
Stromaufnahme DC (stabilisiert) 8	485 mA
V	
Festigkeit gegen Aufbruch	3000 N
Höhe	90 mm
Breite	16 mm
Betriebstemperaturbereich	-15 °C bis +40 °C
Tiefe	28 mm
Material Gehäuse	Zink-Druckguss
Material Falle	Zink-Druckguss
Material Aufschraubstück	Messing

Artikelnummer	29E-----R11
EAN-Nummer	4042203098749

