

# automatisieren und lüften

## HAUTAU PRIMAT<sup>kompakt</sup>

Ein Knopfdruck genügt!  
Öffnen und Schließen mit dem elektrischen Oberlichtöffner.



**Kontrolle mit Sicherheit:**  
**HAUTAU PRIMAT<sup>kompakt</sup> sorgt automatisch für Zwangsverriegelung in Schlussslage und sturmsichere Feststellung in Offenlage.**

- **konsequent kompakt** für maximale Leistung auf kleinstem Raum
- **geringe Montagezeiten** für drei Einzelteile plus sieben Schrauben
- **optimaler Andruck** für Wärmeschutz mit Drei-Punkt-Verriegelung
- **Anti-Schmutz-Profilierung** für Leichtgängigkeit und lange Lebensdauer
- **extra Einbruchschutz** für Sicherheit mit optionaler Zusatzverriegelung ZV/F
- **extra Fernbedienung** für Spitzenkomfort auf Wunsch



**HAUTAU**

# Die Vorteile

## Besonders einfache Montage

HAUTAU PRIMAT<sup>kompakt</sup> ist komplett vormontiert. Das System erklärt sich selbst und der Anschlag des Fensters kostet den Monteur nur wenige Minuten Aufwand. Eine entsprechende Bohrlehre kann bei HAUTAU geordert werden.

## 3-Punkt-Verriegelung

Als einziger Anbieter stattet HAUTAU die Schere mit einer dritten zusätzlichen Verriegelung aus. Die Zuhaltepunkte zwischen Flügel und Rahmen liegen dicht beieinander. Das erhöht die Andruckkraft im Dienste der Wärmedämmung und sorgt für besseren Einbruchschutz. Der Schließdruck ist am Flügelbock stufenlos einstellbar, Anschlag- Ungenauigkeiten gleichen sich automatisch aus.

## Sicherheit und Langlebigkeit

Die optionale Innensechskantschraube verhindert das unbefugte Auslösen der Schere. Zusätzlich verfügt die Flügeleinhängung über einen Sicherungsknopf. Für besonders hohe oder breite Fenster - oder auch als zusätzlichen Einbruchschutz - empfiehlt sich der Einbau der Zusatzverriegelung ZV/F. Mit Stahlpilzkopf-Zapfen die im Sicherheitsschießplatten einriegeln, entspricht sie den hohen Anforderungen von SKG\*, SHR\* und WK2. Alle Funktionsteile sind aus hochkorrosionsgeschütztem Stahl gefertigt. Die Anti-Schmutz-Profilierung in der Schere sichert Leichtgängigkeit und eine hohe Lebensdauer.

## Universell im Einsatz

Der elektrische Oberlichtöffner besteht aus einem formschönen, kompakten Bauteil. Sein elektromotorischer Antrieb (24 V oder 230 V) eignet sich für Fenster in der ein- oder zweischiebigen Ausführung mit einem Glasgewicht bis zu 40 kg/m<sup>2</sup>. Ob aus Holz, Kunststoff oder Metall - HAUTAU PRIMAT<sup>kompakt</sup> öffnet jedes Fenster ruhig und sicher. Er ist lieferbar in den Farben EV 1, weiß und schwarz.

**Wünschen Sie ausführliche Informationen zu HAUTAU PRIMAT<sup>kompakt</sup> oder weiteren Produkten von HAUTAU? Fordern Sie uns und wir werden Sie überzeugen!**



**W. HAUTAU GmbH**  
**Postfach 1151**  
**D 31689 Helpsen**  
**Fon 057 24 / 393-0**  
**Fax 057 24 / 393-124**  
**Info@HAUTAU.de**  
**www.HAUTAU.de**