



### Produktbeschreibung

Die kompakte Bauform des effeff-Fluchttüröffners 332.238 ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Montage in die unterschiedlichsten Profile und Zargen

### Vorteile auf einen Blick

- Radiusfalle
- Kleine symmetrische Bauform
- Min. 2000 N, max. 3000 N Haltekraft nach prEN 13637
- Entriegelung unter Vorlast bei 100% der Haltekraft
- Rückmeldekontakt potentialfrei und Ankerkontakt potentialbehaftet \*
- Universale Einbaulage DL/DR und waagrecht
- Geringe Einbaumaße
- Verstellbare FaFix® -Falle: 2 mm Verstellweg bei 0,5 mm Raster
- Kompatibel zu ProFix® 2 Schließblechen
- Rückmeldekontakt im Gehäuse integriert
- Rückmeldeklappe bewegt sich mit dem FaFix®-Aufschraubstück, d.h. der Schalterpunkt bleibt immer gleich

### Lieferumfang

- 1 Stück Fluchttüröffner

### Hinweis

- An Feuerschutztüren nur als Zusatzverriegelung einsetzbar
- \* Bei Parallelbetrieb wird das Koppelrelais 7480 benötigt.
- Ankerkontakt nicht potentialfrei. Betrieb eines Fluchttüröffners mit effeff Steuerterminals ohne Koppelrelais bedenkenlos möglich.

### Technische Daten

DIN-Richtung	Universal
Spannung	24 V DC
Verstellbare Falle (FF, FaFix®)	Ja
Rückmeldekontakt (RR)	Ja
Diode (05)	Ja
Ruhestrom	Ja
Ankerkontakt (AK/RR)	Ja
Betriebsnennspannung	± 10%
Toleranzbereich	
Nennwiderstand	260 Ohm
Schaltleistung Rückmeldekontakt	24 V/ 1 A
DC-Stromaufnahme (stabilisiert)	100 mA
Festigkeit gegen Aufbruch	3000 N
Höhe	79 mm
Breite	22 mm
Tiefe	28 mm
Falleneingrifftiefe	6 mm
FaFix® Verstellbereich	2 mm
Max. Vorlast	3000 N
Betriebstemperaturbereich	-15 °C bis +40 °C
Lastzyklen der Dauerfunktion	200000
Lastzyklen werksinterne Prüfung	500000
Einbaulage	senkrecht und waagrecht
Ankerkontakt	Ja
DIN-Richtung	Universal

Artikelnummer 332.238- - - - F91

EAN-Nummer 4042203322998

