



Technische Daten



Eingangsspannung	24 V DC
Bemessungsstrom	1.1 A
Laufgeschwindigkeit	7.6 mm/s
Schutzart	IP54
Einschaltdauer	30 %

MONTAGEPOSITION



TECHNISCHE DATEN

Matchcode	PA-LS-75/500-S
Artikelname	Schlitzantrieb PA-LS-75/500-S
Artikelnummer	M2 2473 S
Eingangsspannung	24 V DC
Bemessungsstrom	1.1 A
Eingangsspannungsbereich	- 15 % / + 15 %
Hublänge	481 mm
Druckkraft	750 N
Zugkraft	750 N
Nennverriegelungskraft	1000 N
Abschaltung	integrierte elektronische Lastabschaltung
Laufgeschwindigkeit	7.6 mm/s
Schutzart	IP54
Einschaltdauer	30 %
Montageart	aufgesetzt
Gewicht	2.5 kg
Gehäuse	Durchgehendes Alu-Profilrohr, eloxiert E6/EV1 mit integrierter Aufnahme für flexibles Konsolensystem
Gehäuseart	Aluminium
Farbe	Auf Anfrage
Gehäuselänge	835 mm
Gehäusehöhe	42 mm
Durchmesser	36 mm

Schutzklasse	III
Anschlussleitung	SICO PLUG Anschluss. Exklusive Anschlussleitung / -set.
Nennbetriebstemperatur	20 °C
Umgebungstemperaturbereich	-5 °C - 75 °C
Inklusive Konsolen	nein
Zolltarifnummer	84798997

ZUBEHÖR

Artikelnr.	Matchcode
K2_1501	OK
K2_1502	DAS
K2_1505 A	UKU-740
K2_1539	HK-L
K2_1562	UK-L
K2_1563	K-L-UK-J
K2_1576	K-L-RAICO105D-RE-9006 (rechts)
K2_1577	K-L-RAICO105D-LI-9006 (links)
K2_1601	K-L-A-LI-AW57RO
K2_1603	K-L-A-RE-AW57RO
K2_2004	PA-ANL-3m
K2_2005	PA-ANL-5m
K2_2006	PA-ANL-+lfm
K2_2007	PA-SICO-SET-3m
K2_2008	PA-SICO-SET-5m
K2_2009	PA-SICO-SET-+lfm