

BEAM-LRK

Zubehör für linienförmige Rauchmelder



Prismenreflektorkit für große Entfernungen

Bestehend aus 3 Prismenreflektoren, damit diese mit dem bereits vorhandenen Prismenreflektor zu einer quadratischen Fläche montiert werden.

Technische Daten

Entfernung zum Melder:	70 bis 100 m
Maße (B x H):	(3 x) 200 x 200 mm

Passendes Zubehör:



NFXI-BEAM Linienförmige Rauchmelder

VdS-Nummer:	G 205035
CPD-Nummer:	0832-CPD-0330
Meldekriterium:	Rauch
Entfernung des Reflektors:	5 bis 70 m
Mit Langstrecken-Zubehör:	70 bis 100 m
Horiz./vertik. - Ausrichtung:	±10°
Ruhestrom:	2 mA bei 24 VDC
Strom bei Alarm:	8,5 mA bei 24 VDC
Strom bei Störung:	4,5 mA bei 24 VDC
Strom bei Ausrichtung:	20 mA bei 24 VDC

Betriebstemperatur:	-30°C bis +55°C rel.
Luftfeuchtigkeit:	10% bis 93% (nicht kondensierend)
Maße (B x H x T):	200 x 260 x 85 mm
Gewicht:	ca. 1,77 kg
Schutzart:	IP 54



NFXI-BEAM-T Linienförmige Rauchmelder

VdS-Nummer:	G 205035
CPD-Nummer:	0832-CPD-0330
Meldekriterium:	Rauch
Entfernung des Reflektors:	5 bis 70 m
Mit Langstrecken-Zubehör:	70 bis 100 m
Horiz./vertik. - Ausrichtung:	±10°
Ruhestrom:	2 mA bei 24 VDC
Strom bei Alarm:	8,5 mA bei 24 VDC
Strom bei Störung:	4,5 mA bei 24 VDC
Strom bei Ausrichtung:	20 mA bei 24 VDC

Betriebstemperatur:	-30°C bis +55°C rel.
Luftfeuchtigkeit:	10% bis 93% (nicht kondensierend)
Maße (B x H x T):	200 x 260 x 85 mm
Gewicht:	ca. 1,77 kg
Schutzart:	IP 54

BEAM-LRK

Zubehör für linienförmige Rauchmelder

Passendes Zubehör:



6500R Linienförmige Rauchmelder

VdS-Nummer:	G 205034
CPD-Nummer:	0832-CPD-0323
Meldekriterium:	Rauch
Entfernung des Reflektors:	5 bis 70 m
Mit Langstrecken- Zubehör:	70 bis 100 m
Horiz./vertik.- Ausrichtung:	±10°
Betriebsspannung:	10,2 bis 32 VDC
Ruhestrom:	17 mA bei 24 VDC
Strom bei Alarm:	38,5 mA bei 24 VDC
Strom bei Störung:	8,5 mA bei 24 VDC
Strom bei Ausrichtung:	20 mA bei 24 VDC
Schaltleistung	
Relais:	0,5 A -30 VDC
Betriebstemperatur: -30°C bis +55°C rel.	
Luftfeuchtigkeit:	10% bis 93% (nicht kondensierend)
Maße (B x H x T):	200 x 260 x 85 mm
Gewicht:	ca. 1,77 kg



6500RS Linienförmige Rauchmelder

VdS-Nummer:	G 205034
CPD-Nummer:	0832-CPD-0323
Meldekriterium:	Rauch
Entfernung des Reflektors:	5 bis 70 m
Mit Langstrecken- Zubehör:	70 bis 100 m
Horiz./vertik.- Ausrichtung:	±10°
Betriebsspannung:	15 bis 32 VDC
Ruhestrom:	17 mA bei 24 VDC
Strom bei Alarm:	38,5 mA bei 24 VDC
Strom bei Störung:	8,5 mA bei 24 VDC
Strom bei Ausrichtung:	20 mA bei 24 VDC
Schaltleistung	
Relais:	0,5 A -30 VDC
Betriebstemperatur: -30°C bis +55°C rel.	
Luftfeuchtigkeit:	10% bis 93% (nicht kondensierend)
Maße (B x H x T):	200 x 260 x 85 mm
Gewicht:	ca. 1,77 kg