



### Produktbeschreibung

Türöffner für Feuerschutztüren in besonders stabiler Ausführung.

Modell mit Diode und FaFix®-Falle

Auch als Sicherheits-Türöffner verwendbar.

### Vorteile auf einen Blick

- Sichere Entriegelung unter Vorlast
- Waagerechter Einbau zulässig
- Stabile Ausführung

### Lieferumfang

- 1 Stück Elektro-Türöffner

### Hinweis

- Bitte beachten Sie den Nachdruck aus den Mitteilungen des Deutschen Institutes für Bautechnik.
- Nur für den Gleichstrombetrieb geeignet

### Technische Daten

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| DIN-Richtung                         | Links                   |
| Spannung                             | 24 V DC eE              |
| Verstellbare Falle (FF, FaFix®)      | Ja                      |
| Diode (05)                           | Ja                      |
| Arbeitsstrom                         | Ja                      |
| Betriebsnennspannung                 | ± 2 V                   |
| Toleranzbereich                      |                         |
| Nennwiderstand                       | 175 Ohm                 |
| DC-Stromaufnahme (stabilisiert)      | 140 mA                  |
| Festigkeit gegen Aufbruch            | 10000 N                 |
| Höhe                                 | 134 mm                  |
| Breite                               | 23 mm                   |
| Tiefe                                | 39 mm                   |
| Max. Fallenvorlast AC                | 150 N                   |
| Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) | 150 N                   |
| Betriebstemperaturbereich            | -15 °C bis +40 °C       |
| Einbaulage                           | senkrecht und waagrecht |
| Material Gehäuse                     | Stahl-Feinguss          |
| Material Falle                       | Stahl-Feinguss          |
| Material Aufschraubstück             | Stahl                   |
| Geprüft nach                         | DIN EN 14846:2008       |
| DIN-Richtung                         | Links                   |

Artikelnummer 13105FF-----F34

EAN-Nummer 4042203026339

