

### Produktbeschreibung

Modell mit Basisausstattung.

In Schliessensystemen, Schallschutztüren und Türen, bei denen konstruktiv mit Druck auf die Türöffnerfalle zu rechnen ist, gewährleistet die Baureihe 331U einen sicheren Funktionsablauf.

### Vorteile auf einen Blick

- Robuste Ausführung für höchste Ansprüche
- Freilaufdiode
- Sichere Entriegelung unter Vorlast

### Lieferumfang

- 1 Stück Elektro-Türöffner

### Hinweis

- An Feuerschutztüren nur als Zusatzverriegelung einsetzbar

### Technische Daten

DIN-Richtung	Rechts
Spannung	24 V DC
Diode (05)	Ja
Ruhestrom	Ja
Betriebsnennspannung	± 2 V
Toleranzbereich	
Betriebsnennspannung	± 2 V
Toleranzbereich 24 V	
Nennwiderstand 24 V	150
Stromaufnahme DC (stabilisiert)	160 mA
24 V	
Festigkeit gegen Aufbruch	7500 N
Höhe	134 mm
Breite	23 mm
Tiefe	39 mm
Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert)	5000 N
24 V	
Betriebstemperaturbereich	-15 °C bis +40 °C
Einbaulage	senkrecht und waagrecht
Material Gehäuse	Stahl-Feinguss
Material Falle	Stahl
DIN-Richtung	Rechts

Artikelnummer	331U-----F95
EAN-Nummer	4042203161351

