# Produktdatenblatt

# GC 363

Kombimelder zur Ansteuerung und Absicherung von automatischen Schiebetüren mit zehn einstellbaren Lichtvorhangskonfigurationen

**GEZE GmbH** | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com

## Produktmerkmale

- Radarbewegungsmelder mit Infrarot-Lichtvorhang und dritter Anwesenheitserfassung
- Zuverlässige Detektion bis auf 3500 mm Montagehöhe
- Zehn einstellbare Lichtvorhangskonfigurationen ohne zusätzliche Lichtprismen
- Durch den großen Erfassungsbereich auf dem Boden werden insgesamt weniger Sensoren benötigt
- Laufrichtungserkennung und Ausblendung des Querverkehrs trägt zur Energieeinsparung bei
- Alle Einstellungen können per Fernbedienung vorgenommen werden
- Reduzierter Montageaufwand durch die Kombination von Ansteuerung und Absicherung in einem Gerät

## Anwendungsgebiete

- Ansteuerung und Absicherung von automatischen Schiebetüren
- Innen- und Außentüren
- Schwierige Bodenverhältnisse, z.B. reflektierender Boden, Reinstreifmatte, Metallschienen
- Wand-, Decken oder integrierte Deckeneinbaumontage

## Produktdatentabelle

| | |
|---|---|
| Verkaufsname | GEZE GC 363 |
| Technologie | Elektromagnetische Radarwellen/Aktiv-Infrarotstrahlen |
| CE geprüft | Ja |
| Betriebsspannung | 12-24 V DC/AC |
| Betriebsstrom | ca. 125 mA bei 24 V DC |
| Ausgang | Radar GC 363 R: Relais (potentialfreier Kontakt), 42 V DC max. Schaltspannung, 1 A max. Ausgangsstrom, Radar GC 363 SF: Transistor (Optokoppler, potentialfrei), 42 V DC max. Schaltspannung, 100 mA max. Ausgangsstrom, Lichtvorhang: Elektrisches Relais, 42 V DC max. Schaltspannung, 100 mA max. Ausgangsstrom |
| Anschlussart | Systemsteckverbinder |
| Höhe | 58 mm |
| Breite | 270 mm |
| Tiefe | 58 mm |
| Montagehöhe (min.) | 2000 mm |
| Montagehöhe (max.) | 3500 mm |
| Anschlusskabel | 2600 mm |
| Gewicht | 250 g |
| Schutzart | IP54 |

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -25 °C 55 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 0-95 % relativ, nicht kondensierend |
| Zulassungen | DIN 18650, EN 16005 |

## Zubehör

| Produktname |
|---|
| Fernbedienung GC 302 |