

CWSO / FG / BL



Leistungsmerkmale

- » Optische und akustische Alarmmittel
- » VdS-Anerkennung (CWSO-RR-S1)
- » Optimiert für die Verwendung mit D+H RWA-Zentralen

Typ	Art.-Nr.	Beschreibung	Technische Daten												
CWSO-RR-S1	30.301.55	Signalgeber <ul style="list-style-type: none"> » 32 unterschiedliche Töne programmierbar » Akustischer Signalgeber nach EN 54-3 » VdS-Anerkennungsnummer: G 215015 » Anschluss zur Ansteuerung eines zweiten Tons möglich » Synchrone Tonausgabe » Lautstärke am Gerät in 2 Stufen einstellbar 	<table border="1"> <tr> <td>Versorgung</td> <td>9 ... 29 V DC / 0,03 A</td> </tr> <tr> <td>Lautstärke</td> <td>102,1 dB</td> </tr> <tr> <td>Schutzart</td> <td>IP 21C</td> </tr> <tr> <td>Farbe</td> <td>Rot (~ RAL 3020)</td> </tr> <tr> <td>Durchmesser</td> <td>100 mm</td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td>0,19 kg</td> </tr> </table>	Versorgung	9 ... 29 V DC / 0,03 A	Lautstärke	102,1 dB	Schutzart	IP 21C	Farbe	Rot (~ RAL 3020)	Durchmesser	100 mm	Gewicht	0,19 kg
Versorgung	9 ... 29 V DC / 0,03 A														
Lautstärke	102,1 dB														
Schutzart	IP 21C														
Farbe	Rot (~ RAL 3020)														
Durchmesser	100 mm														
Gewicht	0,19 kg														



Typ	Art.-Nr.	Beschreibung	Technische Daten												
FG 42	30.901.60	Feuerglocke <ul style="list-style-type: none"> » Feuerglocke zur akustischen Alarmierung » Max. 8x FG 42 an 2-Ampere-Zentralen möglich 	<table border="1"> <tr> <td>Versorgung</td> <td>24 V DC / 0,03 A</td> </tr> <tr> <td>Lautstärke</td> <td>93 dB</td> </tr> <tr> <td>Schutzart</td> <td>IP 52</td> </tr> <tr> <td>Farbe</td> <td>Rot (~ RAL 3000)</td> </tr> <tr> <td>Durchmesser</td> <td>150 mm</td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td>0,75 kg</td> </tr> </table>	Versorgung	24 V DC / 0,03 A	Lautstärke	93 dB	Schutzart	IP 52	Farbe	Rot (~ RAL 3000)	Durchmesser	150 mm	Gewicht	0,75 kg
Versorgung	24 V DC / 0,03 A														
Lautstärke	93 dB														
Schutzart	IP 52														
Farbe	Rot (~ RAL 3000)														
Durchmesser	150 mm														
Gewicht	0,75 kg														



Typ	Art.-Nr.	Beschreibung	Technische Daten										
BL 41	30.901.00	Blitzleuchte <ul style="list-style-type: none"> » Blitzleuchte, grau mit orangefarbenen Blitzkopf » Für Außenmontage geeignet 	<table border="1"> <tr> <td>Versorgung</td> <td>24 V DC / 0,25 A</td> </tr> <tr> <td>Schutzart</td> <td>IP 54</td> </tr> <tr> <td>Farbe</td> <td>Orange</td> </tr> <tr> <td>Durchmesser</td> <td>89 mm</td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td>0,25 kg</td> </tr> </table>	Versorgung	24 V DC / 0,25 A	Schutzart	IP 54	Farbe	Orange	Durchmesser	89 mm	Gewicht	0,25 kg
Versorgung	24 V DC / 0,25 A												
Schutzart	IP 54												
Farbe	Orange												
Durchmesser	89 mm												
Gewicht	0,25 kg												

