

/// DATENBLATT: BZ325003



/// SCHRACK-INFO

- Schienenmontable Steckdose mit LED Leuchtanzeige und Schraubanschluss
- Gehäusefarbe: grau
- RoHS Konform
- Ländervariante: Deutschland
- Gehäusebreite 45mm

/// TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN	
Nennspannung Un:	250V AC
Nennstrom In:	16A AC
Statusanzeige:	grüne LED mit Vorwiderstand
Material Kontakt:	CuZn37
Ländertypisch verwendbar in:	D
Farbe:	grau RAL 7035
Isolierstoff:	PA66, UL94 V O
Umgebungstemperatur:	-20°C 60°C
Normen/Bestimmungen:	Richtlinie 2006/95/EG DIN 49440 I DIN VDE 0620 1:201002
ABMESSUNGEN	
Länge x Breite x Höhe:	75 x 45 x max. 65 mm
ANSCHLUSSART	
Schraubanschluss mit berührungsgeschützten Anschlußklemmen, alle drei Netzanslußklemmen (L1, N und PE) sind auf der Unterseite angeordnet	
ANSCHLUSSDATEN	
Leiterquerschnitt starr min:	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt starr max:	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min:	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max:	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min:	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max:	12
Abisolierlänge:	8mm
Schraubengewinde:	M3
Befestigung:	Aufrasten auf Tragschiene nach EN60715
Befestigungshaken:	Metall, Beschriftungsschild
APPEOBATIONEN	
VDE Ausweis Nr. 40029547, CE	

BEZEICHNUNG	BESTELLNUMMER
Schienenmontable Steckdose mit LED und Schraubanschluss	BZ325003