



Produktbeschreibung

Türöffner für Feuerschutztüren in besonders stabiler Ausführung.

Modell mit Rückmeldekontakt.

Auch als Sicherheits-Türöffner verwendbar.

Vorteile auf einen Blick

- Sichere Entriegelung unter Vorlast
- Waagerechter Einbau zulässig
- Stabile Ausführung

Lieferumfang

- 1 Stück Elektro-Türöffner

Hinweis

- Bitte beachten Sie den Nachdruck aus den Mitteilungen des Deutschen Institutes für Bautechnik.

Technische Daten

DIN-Richtung	Rechts
Spannung	12 V AC/DC
Rückmeldekontakt (RR)	Ja
Arbeitsstrom	Ja
Betriebsnennspannung	± 1 V
Toleranzbereich	
Nennwiderstand	11.5 Ohm
Stromaufnahme AC	1000 mA
DC-Stromaufnahme (stabilisiert)	1040 mA
Festigkeit gegen Aufbruch	15000 N
Höhe	134 mm
Breite	23 mm
Max. Fallenvorlast AC	1000 N
Tiefe	39 mm
Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert)	1000 N
Betriebstemperaturbereich	-15 °C bis +40 °C
Einbaulage	senkrecht und waagrecht
Material Gehäuse	Stahl-Feinguss
Material Falle	Stahl-Feinguss
Geprüft nach	DIN EN 14846:2008
DIN-Richtung	Rechts

Artikelnummer	131RR- - - - - E15
EAN-Nummer	4042203025769

