



### Produktbeschreibung

Modell mit mechanischer Entriegelung (Tagesentriegelung).

### Vorteile auf einen Blick

- Für alle gängigen Schließbleche geeignet
- Kombinierbar zu Schließblechen mit Fallenführung (Standard) ohne FaFix®
- Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
- Material Falle: Stahl

### Lieferumfang

- 1 Stück Elektro-Türöffner

### Hinweis

- Bestellbezeichnung für die Ausführung DIN rechts = 14AE

### Technische Daten

DIN-Richtung	Universal
Spannung	6-12 V AC/DC
Mechanische Entriegelung	Ja
Arbeitsstrom	Ja
Nennwiderstand 12 V	8
Nennwiderstand 6 V	8
Stromaufnahme AC 12 V	1100 mA
Stromaufnahme 6 V AC	550 mA
Stromaufnahme DC (50% Restwelligkeit) 12 V	1480 mA
Stromaufnahme DC (50% Restwelligkeit) 6 V	740 mA
Stromaufnahme DC (stabilisiert) 12 V	1560 mA
Stromaufnahme DC (stabilisiert) 6 V	780 mA
Festigkeit gegen Aufbruch	6500 N
Höhe	90 mm
Breite	20 mm
Tiefe	28 mm
Betriebstemperaturbereich	-15 °C bis +40 °C
Einbaulage	senkrecht und waagrecht
Max. Fallenvorlast AC Betrieb 6 V	160 N
Max. Fallenvorlast AC Betrieb 12 V	160 N
Max. Fallenvorlast DC (50% Restwelligkeit) 6 V	40 N
Max. Fallenvorlast DC (50% Restwelligkeit) 12 V	100 N
Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 6 V	10 N
Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 12 V	60 N

Artikelnummer	14E- - - - - D11
EAN-Nummer	4042203034136

