



## Technische Daten



Eingangsspannung	24 V DC
Bemessungsstrom	1.3 A
Öffnungswinkel	122 °
Schutzart	IP54
Einschaltdauer	30 %

## MONTAGEPOSITION



## TECHNISCHE DATEN

Matchcode	PA-KL <sup>2</sup> -T-K-50/122deg
Artikelname	Klapparm <sup>2</sup> Türöffner PA-KL <sup>2</sup> -T-K-50
Artikelnummer	M2 2023
Eingangsspannung	24 V DC
Bemessungsstrom	1.3 A
Eingangsspannungsbereich	- 15 % / + 15 %
Restwelligkeit	500 mV
Öffnungswinkel	122 °
Druckkraft	500 N
Zugkraft	50 N
Abschaltung	Integrierte Lastabschaltung mit Mikroprozessor
Laufgeschwindigkeit	2 °/s
Schutzart	IP54
Einschaltdauer	30 %
Gewicht	3.7 kg
Gehäuse	Aluminiumgehäuse E6 / EV1 eloxiert
Gehäuseart	Aluminium
Farbe	RAL & DB Farben
Gehäuselänge	382 mm
Gehäusebreite	58 mm
Gehäusehöhe	118 mm
Schutzklasse	III
Anschlussleitung	SICO PLUG Anschluss. Exklusive Anschlussleitung / -set.
Nennbetriebstemperatur	20 °C
Umgebungstemperaturbereich	0 °C - 75 °C
Inklusive Konsolen	nein

**ZUBEHÖR**

Artikelnr.	Matchcode
<a href="#">K2 1620</a>	<a href="#">K-KL<sup>2</sup>-T-MW</a>
<a href="#">K2 1621</a>	<a href="#">K-KL<sup>2</sup>-T-MP</a>
<a href="#">K2 2001</a>	<a href="#">SICO-PLUG</a>
<a href="#">K2 2002</a>	<a href="#">SICO-PLUG-SP</a>
<a href="#">K2 2003</a>	<a href="#">PA-ANL-SIHF-6x0.75mm<sup>2</sup></a>
<a href="#">K2 2004</a>	<a href="#">PA-ANL-3m</a>
<a href="#">K2 2005</a>	<a href="#">PA-ANL-5m</a>
<a href="#">K2 2006</a>	<a href="#">PA-ANL-+lfm</a>
<a href="#">K2 2007</a>	<a href="#">PA-SICO-SET-3m</a>
<a href="#">K2 2008</a>	<a href="#">PA-SICO-SET-5m</a>
<a href="#">K2 2009</a>	<a href="#">PA-SICO-SET-+lfm</a>
<a href="#">SD1 8500</a>	<a href="#">SICO LINK</a>
<a href="#">SD1 8513</a>	<a href="#">SICO-LINK-AK-USB-110</a>
<a href="#">SD1 8514</a>	<a href="#">SICO-PLUG-INSTALL</a>
<a href="#">SD1 8520</a>	<a href="#">SICO LINK - Lizenzverlängerung</a>
<a href="#">SD1 8530</a>	<a href="#">Software Parametrierung</a>