



Produktbeschreibung

Der Fluchttüröffner 331U80 ist speziell für die Anwendung zur Verriegelung von Türen im Verlauf von Rettungswegen konzipiert. Als Zusatzverriegelung ist unser Modell 331U80 auch für Anwendungen in Brandschutztüren geeignet. Durch die sichere Entriegelung unter Vorlast (max. 5000 N) wird dieser vor allem an Türen mit Rettungsweg Anforderungen eingesetzt. In Schleusensystemen, Schallschutztüren und Türen, bei denen konstruktiv mit Druck auf die Türöffnerfalle zu rechnen ist, gewährleistet die Baureihe 331U einen sicheren Funktionsablauf.

Vorteile auf einen Blick

- Überwachungskontakte
- Freilaufdiode
- Sichere Entriegelung unter Vorlast
- Ankerrückmeldekontakt
- Robuste Ausführung für höchste Ansprüche

Lieferumfang

- 1 Stück Fluchttüröffner

Hinweis

- An Feuerschutztüren nur als Zusatzverriegelung einsetzbar

Technische Daten

DIN-Richtung	Links
Spannung	24 V DC
Rückmeldekontakt (RR)	Ja
Diode (05)	Ja
Ruhestrom	Ja
Ankerrückmeldekontakt	Ja
Betriebsnennspannung	± 2 V
Toleranzbereich	
Betriebsnennspannung	± 2 V
Toleranzbereich 24 V	
Nennwiderstand 24 V	150
Stromaufnahme DC (stabilisiert) 24 V	160 mA
Festigkeit gegen Aufbruch	7500 N
Höhe	134 mm
Breite	23 mm
Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 24 V	5000 N
Tiefe	39 mm
Betriebstemperaturbereich	-15 °C bis +40 °C
Einbaulage	senkrecht und waagrecht
DIN-Richtung	Links

Artikelnummer 331U80- - - - - F94

EAN-Nummer 4042203160279

