

Produktbeschreibung

Modell mit Basisausstattung.

Vorteile auf einen Blick

- Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
- Universalspannungen
- Kompatibel zu Einsteckschlössern nach DIN 18250
- Kompatibel zu ProFix® 2 Schließblechen
- Optimale Auslaufschrägen für sanftes Zusammenspiel mit der Schlossfalle
- Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar

Lieferumfang

- 1 Stück Elektro-Türöffner

Technische Daten

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| DIN-Richtung | Universal |
| Spannung | 22-42 V AC/DC |
| Geräuschkämpfung | Ja |
| Verstellbare Falle (FF, FaFix®) | Ja |
| Arbeitsstrom | Ja |
| Dauerstromfest | 22-26 V_DC |
| Nennwiderstand | 200 Ohm |
| Stromaufnahme 24 V AC | 60 mA |
| Stromaufnahme 24 V DC | 120 mA |
| Prüfzeugnis Nummer | P-120003477 |
| Festigkeit gegen Aufbruch | 3750 N |
| Höhe | 66 mm |
| Breite | 20 mm |
| Tiefe | 25,5 mm |
| FaFix® Verstellbereich | 3 mm |
| Falleneingrifftiefe | 5,5 mm |
| Betriebstemperaturbereich | -15 °C bis +40 °C |
| Lastzyklen werksinterne Prüfung | 250000 |
| Einbaulage | senkrecht und waagrecht |
| Geprüft nach | DIN EN 14846:2008 |
| Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) | 50 N |
| Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) | 200 N |
| 42 V | |
| Max. Fallenvorlast AC | 200 N |
| Für Feuerschutztüren geeignet | Nein |
| DIN-Richtung | Universal |

Artikelnummer 118S.13-----B71

EAN-Nummer 4042203406858

