

GEZE Ansteuertaster

Ansteuertaster für unterschiedlichste Ansprüche zum Öffnen und Schließen von automatischen Türen

GEZE Ansteuertaster werden für unterschiedliche Montagemöglichkeiten angeboten: Wand-, Boden oder Deckenmontage. Alle Ansteuertaster können für den Innen- und Außenbereich eingesetzt werden.



Flächentaster Kunststoff



Flächentaster Edelstahl LS990



Flächentaster Edelstahl IP65



Wipptaster Kunststoff AS 500



Wipptaster Edelstahl LS990



Zugtaster



Fußkontakttaster



LED Sensortaster



LED Sensortaster Glas

Anwendungsbereich

- Ansteuerung von automatischen Dreh-, Schiebe-, Falt-, Karussell- und Rundschiebetüren
- Einsatz im Innen- und Außenbereich über Flächentaster
- Einsatz im Gastronomiebereich über pneumatischen Schalter
- Einsatz im Außenbereich über behindertengerechten Sensortaster

	Flächentaster Kunststoff	Flächentaster Edelstahl LS990	Flächentaster Edelstahl	Wipptaster Kunststoff AS 500
Spezifikation	<ul style="list-style-type: none"> • 1-poliger Schließkontakt • Schaltspannung: max. 24 V DC • Schaltstrom: max. 1 mA 	<ul style="list-style-type: none"> • 1-poliger Schließkontakt • Schaltspannung: max. 230 V AC • Schaltstrom: max. 10 A 	<ul style="list-style-type: none"> • 1-poliger Wechselkontakt • Schaltspannung: max. 230 V AC • Schaltstrom: max. 1 A 	<ul style="list-style-type: none"> • 1-poliger Schließkontakt • Schaltspannung: max. 230 V AC • Schaltstrom: max. 10 A
Ausführung	AP	UP/AP	AP	UP/AP*
Schutzart	IP 30 / IP 65*	IP 30	IP 65	IP 20
Abmessungen	90 x 180 x 23 mm	81 x 223 x 18 mm (UP) 81 x 223 x 51 mm (AP)	75 x 250 x 17 mm	80 x 80 x 9 mm (UP)
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • *1-poliger Wechselkontakt IP 65, Id. Nr. 114156 • Aufkleber Rollstuhlfahrer Id. Nr. 72581 • Rückplatte, Id. Nr. 131219 (weiß) Id. Nr. 131220 (niro) 		<ul style="list-style-type: none"> • Aufkleber Rollstuhlfahrer, Id. Nr. 72581 	<ul style="list-style-type: none"> • *Aufputzdose, Id. Nr. 120503
Id. Nr.	114078 (weiß) 114077 (niro)	141042 (UP, weiß) 141041 (AP, weiß) 128583 (UP, Edelstahl) 128582 (AP, Edelstahl)	119898	120888

	Wipptaster Edelstahl LS990	LED Sensortaster	Zugtaster	Fußkontakttaster
Spezifikation	<ul style="list-style-type: none"> • 1-poliger Schließkontakt • Schaltspannung: max. 230 V AC • Schaltstrom: max. 10 A 	<ul style="list-style-type: none"> • PNP Schließkontakt • Schaltspannung: max. 24 V DC • Schaltstrom: max. 400 mA • Stromaufnahme: max. 35 mA bei 24 V 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontaktsystem: 1 Öffner / 1 Schließer • Schaltspannung: max. 230 V DC • Schaltstrom: max. 10 mA 	<ul style="list-style-type: none"> • inkl. Luftschlauch mit Außendurchmesser 4 mm, Innendurchmesser 2 mm, Länge 7 m
Ausführung	UP	AP	inkl. Zugleine (Länge 1 m)	UP
Schutzart	IP 20	IP 69	IP 65	
Abmessungen	81 x 81 x 11 mm	ø 100 x 100	36 x 94 x 34 mm	100 x 100 x 4,5 mm
Zubehör		<ul style="list-style-type: none"> • Montagering flach, Id.Nr. 139009 • Montagering hoch, Id.Nr. 139010 		<ul style="list-style-type: none"> • Druckwellentaster, Id. Nr. 053757
Id. Nr.	098396	137529 143412 (Glas)	008607	002906



Einbausituation (Foto: Studio BE)