

Produktbeschreibung

Modell mit mechanischer Entriegelung (Tagesentriegelung). Zusätzlich verfügt dieser Türöffner über eine verstärkte Fallenfeder.

Vorteile auf einen Blick

- Für alle gängigen Schließbleche geeignet
- Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
- Symmetrische Bauform

Technische Daten

DIN-Richtung	Universal
Spannung	12V DC 100% ED
Verstellbare Falle (FF, FaFix®)	Ja
Mechanische Entriegelung	Ja
Arbeitsstrom	Ja
Verstärkte Fallenfeder	Ja
Betriebsnennspannung	± 1 V
Toleranzbereich	
Nennwiderstand	44 Ohm
Stromaufnahme DC (50% Restwelligkeit)	260 mA
DC-Stromaufnahme (stabilisiert)	270 mA
Festigkeit gegen Aufbruch	3500 N
Höhe	75 mm
Breite	20 mm
Tiefe	28 mm
Betriebstemperaturbereich	-15 °C bis +40 °C
Max. Fallenvorlast DC (50% Restwelligkeit)	30 N
Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert)	10 N

Artikelnummer	17EY-----E41
---------------	--------------

