

Produktbeschreibung

Modell mit Freilaufdiode für Zutrittskontrollanlagen.

Vorteile auf einen Blick

- Der Universal-Türöffner in stabiler Bauform
- Für alle gängigen Schließbleche geeignet
- Kombinierbar zu Schließblechen mit Fallenführung (Standard) ohne FaFix®
- Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar

Lieferumfang

- 1 Stück Elektro-Türöffner

Hinweis

- Bestellbezeichnung für die Ausführung DIN rechts = 3405A

Technische Daten

DIN-Richtung	Universal
Spannung	24 V DC
Diode (05)	Ja
Ruhestrom	Ja
Betriebsnennspannung	± 2 V
Toleranzbereich	
Nennwiderstand	230 Ohm
Stromaufnahme DC (50% Restwelligkeit)	100 mA
DC-Stromaufnahme (stabilisiert)	105 mA
Festigkeit gegen Aufbruch	5500 N
Höhe	90 mm
Breite	20 mm
Max. Fallenvorlast DC (50% Restwelligkeit)	10 N
Tiefe	28 mm
Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert)	10 N
Betriebstemperaturbereich	-15 °C bis +40 °C
Material Gehäuse	Zink-Druckguss
Material Falle	Stahl

Artikelnummer 3405-----F91

EAN-Nummer 4042203106505

