

Produktbeschreibung

Der effeff Türriegel 843ZY ermöglicht durch seine kompakte Bauweise und das durchdachte Zubehör vielfältige Einbauvarianten. Dadurch bietet er als zusätzliche Türverriegelung optimale Sicherheit im kommerziellen, wie auch im privaten Bereich.

Diese Variante bietet durch seine Euro-Profilzylinderlochung zusätzlich die Funktion einer mechanischen Not-Entriegelung.

Vorteile auf einen Blick

- Für waagrechte und senkrechte Montage
- Bei waagrechtter Montage nur nach unten schließend möglich
- Aufbaumontage auch an Glastüren möglich
- Automatische Entriegelung für 9 Sekunden über integrierte Steuerung
- Integrierte Tür- und Verriegelungsüberwachungskontakte
- Für Kurz- und Dauerfreigabe geeignet
- Für Dreh- und Pendeltüren geeignet

Lieferumfang

- 1 Stück Türriegel mit Flachschießblech (kurz)

Passendes Zubehör

- Flachschießblech für Profilylinder kurz (Modell 843ZY) Flachschießblech für Profilylinder kurz (Modell 843ZY) (Bestellnummer: 843ZY-5-----35)
- Montagegehäuse Modell 843ZY Montagegehäuse mit Profilylinderlochung (Modell 843ZY) (Bestellnummer: 843ZY-4-1-----35)
- Montagegehäuse für Flachschießblech lang (Modell 843ZY) Montagegehäuse für Flachschießblech lang (Modell 843ZY) (Bestellnummer: 843ZY-4-2-----35)
- Sichtschutzplatte für Profilylinder (Modell 843ZY) Sichtschutzplatte für Profilylinder (Modell 843ZY) (Bestellnummer: 843ZY-7-----35)

Technische Daten

Betriebsnennspannung	12-24 V DC
Betriebsnennspannung	± 15 %
Toleranzbereich	
Einschaltstrom 12 V	1250 mA
Einschaltstrom 24 V	1000 mA
Haltestrom 12 V	160 mA
Haltestrom 24 V	95 mA
Ausführung	Arbeitsstrom
Durchmesser Riegel	12,7 mm
Riegelausschluss	16 mm
Abstand Stulp-Schießblech	max. 6 mm
Länge Gehäuse	228 mm
Breite Gehäuse	22 mm
Tiefe Gehäuse	38 mm
Haltekraft	10000 N
Einbaulage	senkrecht und waagrecht (nur nach unten schließend)
Breite Stulp	25 mm
Dicke Stulp	3 mm
Material Stulp	Edelstahl

Artikelnummer 843ZY-1-----Q41

EAN-Nummer 4042203148697

