

RMK400AP-IV

Sockelzubehör



Montagesockelzusatz für uP-Montage

In Verbindung mit den Sockeln B524IEFT-1, B501AP-IV, B524RTE, B524HTR und B524FTXE, sowie Sockeln der Serie 800.

Technische Daten

Kabeleinführung:	uP
Gewicht:	ca. 100 g
Farbe:	weiß

Passendes Zubehör:



B 524 IEFT-1 Sockel der Serie 700

VdS-Nummer:	G 200100
CPD-Nummer:	0832-CPD-0925
Ruhestrom:	< 100 µA

Betriebstemperatur: -30°C bis +70°C
rel.

Luftfeuchtigkeit: 10% bis 93% (nicht
kondensierend)

Kabeleinführung: uP und aP

Klemme für

Schirm: ja

Klemme für

Parallelanzeige: ja

Maße: Ø 102 x H 26 mm

Farbe: weiß

Gewicht: ca. 90 g



B501AP Standard-Sockel für den Ringbus

VdS-Nummer:	siehe Melder
Kabeleinführung:	uP und aP
Klemme für	
Schirm:	ja
Klemme für	
Parallelanzeige:	ja
Maße:	Ø 102 x H 22,5 mm
Farbe Sockel:	reinweiß
Gewicht:	39 g



B 524 HTR Sockel der Serie 700

Kabeleinführung:	uP und aP
Gewicht:	ca. 92 g
ext. Versorgung	
Heizung:	2,6 W bei 28 V
Farbe:	weiß



B 524 RTE Sockel der Serie 700

Schaltleistung	
Wechsler:	1 A -30 VDC

Betriebstemperatur: -10°C bis +50°C
rel.

Luftfeuchtigkeit: 10% bis 93% (nicht
kondensierend)

Kabeleinführung: uP und aP

Klemme für

Schirm: ja

Maße: Ø 102 x H 36 mm

Gewicht: ca. 100 g

Farbe: weiß



B 524 FTXE Sockel der Serie 700

Kabeleinführung:	uP und aP
Klemme für	
Schirm:	ja
Klemme für	
Parallelanzeige:	nein
Maße:	Ø 102 x H 36 mm
Gewicht:	ca. 260 g