



2.5.3 RWA-Bedienstelle RBH/3A und Zubehör

Bedienstelle zur manuellen Auslösung einer RWA-Meldung



Manuelle Auslöseeinheit zur Verwendung mit RWA-Zentralen von STG-Beikirch.

- Vorteile/ Merkmale**
- ABS-Gehäuse in Flachbauweise nach DIN 14655 für die Innenmontage
 - Als RBH/3A(/SU)/ALU auch im Aluminiumgehäuse erhältlich
 - Mit verdeckter Schließtaste „RWA ZU“
 - Inkl. Schlüssel und Serviceschild „Außer Betrieb“
 - RBH/3A/SU und RBH/3A/SU/ALU auch mit Summer lieferbar
 - Mit Funktionstasten „RWA AUF“ und „RWA ZU“
 - Mit LED-Anzeige „RWA AUF“, „Betrieb“, „Störung“
 - Zertifiziert in Anlehnung an die prEN 12101-9:2004

- Technische Daten**
- Betriebsspannung: 24 V DC (+15 %/+25 %)
 - Erforderliche Zuleitung: 4 x 2 x 0,8 mm²
 - Maße (H x B x T): 125 x 125 x 36 mm
 - Umgebungstemperatur: -5 °C bis +40 °C
 - Schutzart: IP 40

- Material**
- Gehäuse: ABS-Kunststoff oder Aluminium
 - Farbe: Blau, Gelb, Grau, Orange, Rot

Bestellinformation				
Ausführung	RBH/3A			
	-	.../SU/...	.../ALU/...	.../SU/ALU/...
Farben	Artikelnummer			
Blau	60000298	60000277	60001298	60001398
Gelb	60000299	60000278	60001299	60001399
Grau	60000297	60000275	60001297	60001397
Orange	60000301	60000262	60001300	60001400
Rot	60000295	60000276	60001295	60001395