

Produktdatenblatt

OL 95

Aufliegender Flachform-Oberlichtöffner mit einer Öffnungsweite von 220 mm



Produktmerkmale

Erreicht bei allen Flügelhöhen die volle Öffnungsweite von 220 mm
Öffnungsweite ist einstellbar
Geeignet für Flügelgewichte bis 60 kg
Flügelhöhe min. 350 mm
Flügelbreite min. 440 mm
Flügelbreite max. 3000 mm mit drei Scheren
Geringer Platzbedarf durch flaches Design der Schere
Integrierte Flügelverriegelung in der Schere gewährleistet eine sichere Verriegelung
Aushängesperre, abschließbarer Handhebel und Schere bieten zusätzliche Sicherheit
Verriegelungsmitnehmer und Zusatzverriegelungen erhöhen die Sicherheit und Dichtheit
Scherenaushängung durch Auslösetaste erleichtert die Fensterreinigung von innen und außen
Komplett vormontierte Baugruppen erleichtern den Einbau
Scheren und Gestänge sind von vorn montierbar

Anwendungsgebiete

Komfortable und tägliche Lüftung von Räumen und Treppenhäusern
Einbau in Pfosten-/Riegel-Konstruktionen möglich
Einwärts öffnende Kippfenster
Kopplung und Bedienung von mehreren Fenstern durch Eckwinkelübertragung
Automatisierung durch Elektrolinienantrieb E 212
Montage an Holz-, Kunststoff- oder Metallfenstern
Rahmenmontage

Produktdatentabelle

Verkaufsname	GEZE OL 95
Länge	305 mm
Tiefe	49 mm
Höhe	16 mm
Öffnungswinkel (max.)	220 mm
Flügelbreite (min.)	440 mm
Flügelhöhe min.	350 mm
Flügelgewicht (max.)	60 kg
Öffnungsweite einstellbar (Hubreduzierung)	Ja
Flügelverriegelung in der Schere integriert	Ja
Scherenaushängung durch Auslösetaste	Ja
Abschließbar	Ja
Aushängesperre	Ja

Zubehör

Produktname

GEZE Fang- und Putzsicherung (FPS)

Besteht aus

Produktname

GEZE OL 95 Schere
