

Produktbeschreibung

Modell mit mechanischer Entriegelung (Tagesentriegelung).

Vorteile auf einen Blick

- Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
- Universalspannungen
- Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
- Kompatibel zu bestehenden ProFix® 2 Schließblechen
- Optimale Auslaufschrägen für sanftes Zusammenspiel mit der Schlossfalle
- Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar

Lieferumfang

- 1 Stück Elektro-Türöffner

Technische Daten

| | |
|---|-------------------------|
| DIN-Richtung | Universal |
| Spannung | 6-12 V AC/DC |
| Geräuschdämpfung | Ja |
| Verstellbare Falle (FF, FaFix®) | Ja |
| Mechanische Entriegelung | Ja |
| Arbeitsstrom | Ja |
| Nennwiderstand | 9 Ohm |
| Stromaufnahme 12 V AC | 1100 mA |
| Stromaufnahme 6 V AC | 550 mA |
| Stromaufnahme 12 V DC | 1300 mA |
| Stromaufnahme DC (stabilisiert) 6 V | 660 mA |
| Für Feuerschutztüren geeignet | Nein |
| Max. Fallenvorlast AC Betrieb 12 V | 350 N |
| Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 6 V | 50 N |
| Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 12 V | 200 N |
| Festigkeit gegen Aufbruch | 3750 N |
| Höhe | 66 mm |
| Breite | 20 mm |
| Tiefe | 25,5 mm |
| FaFix® Verstellbereich | 3 mm |
| Falleneingrifftiefe | 5,5 mm |
| Betriebstemperaturbereich | -15 °C bis +40 °C |
| Einbaulage | senkrecht und waagrecht |
| Lastzyklen werksinterne Prüfung | 250000 |

Artikelnummer 118E.13- - - - - D11

EAN-Nummer 4042203356337

