



Produktbeschreibung

Modell mit Basisausstattung.

Vorteile auf einen Blick

- Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
- Universalspannungen
- Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
- Kompatibel zu ProFix® 1 Schließblechen
- Optimale Auslaufschrägen für sanftes Zusammenspiel mit der Schlossfalle
- Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar

Lieferumfang

- 1 Stück Elektro-Türöffner

Technische Daten

DIN-Richtung	Universal
Spannung	10-24 V AC/DC
Geräuschdämpfung	Ja
Verstellbare Falle (FF, FaFix®)	Ja
Arbeitsstrom	Ja
Dauerstromfest	11-13 V_DC
Nennwiderstand	43 Ohm
Stromaufnahme 12 V AC	250 mA
Stromaufnahme 12 V DC	280 mA
Stromaufnahme 24 V AC	500 mA
Stromaufnahme 24 V DC	560 mA
Stromaufnahme AC	250 mA
Stromaufnahme AC 12 V	250 mA
DC-Stromaufnahme (stabilisiert)	280 mA
Stromaufnahme DC (stabilisiert) 12 V	280 mA
Tiefe	25,5 mm
Festigkeit gegen Aufbruch	3750 N
FaFix® Verstellbereich	3 mm
Falleneingrifftiefe	5,5 mm
Betriebstemperaturbereich	-15 °C bis +40 °C
Max. Fallenvorlast AC	200 N
Einbaulage	senkrecht und waagrecht
Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert)	50 N
Lastzyklen werksinterne Prüfung	250000
Für Feuerschutztüren geeignet	Nein
Artikelnummer	118.10- - - - - A71
EAN-Nummer	4042203558007