



Produktbeschreibung

Modell mit mechanischer Dauerentriegelung der Türöffnerfalle.

Vorteile auf einen Blick

- Für alle gängigen Schließbleche geeignet
- Kombinierbar zu Schließblechen mit Fallenführung (Standard) ohne FaFix®
- Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar

Lieferumfang

- 1 Stück Elektro-Türöffner

Hinweis

- Bestellbezeichnung für die Ausführung DIN rechts = 24AE

Technische Daten

| | |
|--|-------------------|
| DIN-Richtung | Universal |
| Spannung | 12 V DC eE |
| Mechanische Entriegelung | Ja |
| Arretierung | Ja |
| Betriebsnennspannung | 1 |
| Toleranzbereich | |
| Nennwiderstand | 60 Ohm |
| Stromaufnahme AC | 125 mA |
| Stromaufnahme DC (50% Restwelligkeit) | 190 mA |
| DC-Stromaufnahme (stabilisiert) | 200 mA |
| Festigkeit gegen Aufbruch | 6500 N |
| Höhe | 90 mm |
| Breite | 20 mm |
| Tiefe | 28 mm |
| Betriebstemperaturbereich | -15 °C bis +40 °C |
| Max. Fallenvorlast DC (50% Restwelligkeit) | 50 N |
| Material Gehäuse | Zink-Druckguss |
| Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) | 40 N |
| Material Falle | Stahl |

Artikelnummer 24E- - - - - E31

EAN-Nummer 4042203090644

