Produktdatenblatt

E 170

Scherenantrieb als Designlösung zur optimalen Lüftung

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com

Produktmerkmale

Vereint den Oberlichtöffner OL 90 N und den Elektrolinearantrieb E 212 in einem Produkt
Scheren im Abdeckprofil integriert
Ansprechendes Design und zusätzlicher Schutz vor Verschmutzung
Öffnungsweite ist variabel einstellbar und kann damit vor Ort flexibel reguliert werden

Anwendungsgebiete

Natürliche Lüftung (24 V oder 230 V Ausführung) im Fassadenbereich
Einwärts öffnende Kippflügel
Montage an Holz-, Kunststoff- oder Metallfenstern
Rahmenmontage

Produktdatentabelle

Verkaufsname	E 170
Abmessungen	547 x 35 x 85 mm
Höhe	85 mm
Einbautiefe	35 mm
i-Maß	10 - 60 mm
Leistungsaufnahme (max.)	90 W
Einschaltdauer	25 %
Temperaturbereich	-5 °C - 60 °C
Schutzart / Schutzklasse	IP42
Endlagenabschaltung ausgefahren	Endschalter
Endlagenabschaltung eingefahren	Endschalter
Kippfenster EINWÄRTS Rahmenmontage	Ja

Zubehör

Produktname
Standard Flügelbock für E 170
Gleitender Flügelbock für E 170
Variable Abdeckung für E 170
Sicherheitsschere 35
Sicherheitsschere Nr. 60