S08B

- 24V- Elektro - Spindelantrieb in eloxiertem Aluminiumgehäuse. Eloxierte Aluminium - Schubstange
- Nennstrom 0,8A
- Formschönes / platz sparendes Gehäuse. Geringster Platzbedarf bei unterer Aufhängung
- Äußerst geringe Geräuschentwicklung
- Umgebungstemperaturbereich -20 bis +60°C, nach VdS 2580 für 2h bis +110°C
- Elektronische Endlagenabschaltung / Notabschaltung bei Überbelastung
- Abmessungen: siehe Datenblatt
- Schutzart nach DIN EN 60529: IP42 (zur Verwendung in trockenen Räumen)
- Hellgraue Silikon-Anschlussleitung, unten herausgeführt, Länge ca. 2,5m, Temperaturbereich -50 bis +180°C (nach DIN VDE 0282)
- Aufhängung oben, unten oder variabel durch Befestigungsset (siehe Befestigungssets für Spindelantriebe S)
- Durchmesser des Schubrohr- und Boden - Auges 6,1mm

Ausführungen:

S08B-200-6-2,5: 200mm Hub
S08B-300-6-2,5: 300mm Hub
S08B-350-6-2,5: 350mm Hub
S08B-400-6-2,5: 400mm Hub
S08B-500-6-2,5: 500mm Hub
S08B-550-6-2,5: 550mm Hub
S08B-600-6-2,5: 600mm Hub
S08B-750-6-2,5: 750mm Hub
S08B-1000-6-2,5: 1.000mm Hub

Option:

RAL: Lackierung des Antriebsgehäuses in einem RAL - Farbton

Sonderausführungen auf Anfrage