



Produktbeschreibung

Modell mit mechanischer Entriegelung (Tagesentriegelung)

Vorteile auf einen Blick

- Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
- Mechanische Entriegelung (Tagesentriegelung)
- Universalspannungen
- Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
- Optimale Auslaufschrägen für sanftes Zusammenspiel mit der Schlossfalle
- Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar

Lieferumfang

- 1 Stück Elektro-Türöffner

Technische Daten

Mechanische Entriegelung (E)	Ja
Arbeitsstrom	Ja
Lastzyklen werksinterne Prüfung	250000
Einbaulage	senkrecht und waagrecht
Betriebstemperaturbereich	-15 °C bis +40 °C
Festigkeit gegen Aufbruch	3750 N
Höhe	66 mm
Für Feuerschutztüren geeignet	Nein
Tiefe	25,5 mm
Falleneingrifftiefe	5,5 mm
Breite	19,1 mm
FaFix® Verstellbereich	2 mm

Bestellbare Varianten

Bestellnummer	Beschreibung
118E.15-----A71	Ohne Schließblech, 10-24 V AC/DC
118E.15-----B71	Ohne Schließblech, 22-42 V AC/DC
118E.15-----D11	Ohne Schließblech, 6-12 V AC/DC

