

ACK4

Kettenantrieb
Schubkraft 300N
Max. Hub 400 mm



BESCHREIBUNG FÜR PFLICHTENHEFT


TOPP-Elektroantrieb Modell ACK4 mit Edelstahl-Doppelgliedkette in einer besonderen Schutzgehäuse aus Epoxystaub lackiertem Aluminium-Druckguß, komplett mit Halterung und Zubehör, zum Öffnen von Kipp- und Klappfenstern. Betrieb bei 230V-50 Hz oder alternativ bei 24V DC. Max. aufbringbare Höchstbelastung 300 N. Max. Hub 400 mm. Möglichkeit der Einstellung des elektronischen Endschalters im Abstand von je 5 cm mit dem entsprechenden Einstellgriff. Elektronik mit akustischem Melder für Anwendermeldung falsche Montage. Elektronischer Endschal-ter mit Einstellung mit auf den beiden Seiten des Antriebs angebrachtem entsprechendem Trimmer. Auf Anforderung S Version verfügbar, die für die Synchronisierung für den Simultanbetrieb von 2 auf einer einzigem Fensterrahmen installierten Antrieben vorbereitet ist. Schutzart Elektrovorrichtungen IP55. Gerät mit CE-Markierung.



TECHNISCHE MERKMALE

	ACK4 230V	ACK4 24V
Versorgungsspannung	230V ~ 50Hz	24V
Max. aufbringbare Höchstbelastung bei Schub	300 N	
Max. aufbringbare Höchstbelastung bei Zug	300 N	
Hübe	100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 mm	
Stromaufnahme	0,32 A	1,35 A
Translationsgeschwindigkeit bei Nulllast	27 mm/s	17 mm/s
Dauer des Hubs bei Nulllast	15 s	23 s
Doppelte elektrische Isolierung	Ja	-
Diensttyp	S2 von 2 min	S2 von 3 min
Betriebstemperatur	- 5°C + 50°C	
Schutzart der elektrischen Vorrichtungen	IP 55	
Einstellung der Fensterbefestigung	10 mm	
Parallelschaltung von 2 oder mehr Antrieben	Ja	
Verbindung von 2 ACK4S am gleichen Fenster	nur mit der ACK4S Version	
Positionskontrolle der Kette	Ja	
Endschalter	mit Encoder	
Elektronik mit akustischem Warnsystem bei fehlerhafter Montage	Ja	
Größe	288,5x83x47,8 mm	
Gewicht* bei montiertem Gerät	1,9 kg	

* Das genannte Gewicht kann je nach gewähltem Zubehör Änderungen unterliegen



CODE

BESCHREIBUNG

ACK4 Standard 1 Schubpunkt

3A1#	Kettenantrieb ACK4 230 V - Schwarz
3A1#	Kettenantrieb ACK4 230 V - Grau
3A1#	Kettenantrieb ACK4 230 V - Weiß
3A1#	Kettenantrieb ACK4 24 V - Schwarz
3A1#	Kettenantrieb ACK4 24 V - Grau
3A1#	Kettenantrieb ACK4 24 V - Weiß

ACK4 Version RWA 1 Schubpunkt (ohne Bügel für Klappfenster)

3A11#	Kettenantrieb ACK4 24 V Version RWA - Schwarz (Silikonkabel 3 m)
3A11#	Kettenantrieb ACK4 24 V Version RWA - Grau (Silikonkabel 3 m)
3A11#	Kettenantrieb ACK4 24 V Version RWA - Weiß (Silikonkabel 3 m)

ACK4S zur Synchronisation von 2 Schubpunkten

3A12#	Kettenantrieb ACK4S 230 V - Schwarz
3A12#	Kettenantrieb ACK4S 230 V - Grau
3A12#	Kettenantrieb ACK4S 230 V - Weiß
3A12#	Kettenantrieb ACK4S 24 V - Schwarz
3A12#	Kettenantrieb ACK4S 24 V - Grau
3A12#	Kettenantrieb ACK4S 24 V - Weiß

Beschreibung der Standardkonfiguration mit 1 Schubpunkt

3A1#	Kettenantrieb ACK4 230 V Bügel zur Vordermontage an festem Flügel Bügel für Klappfenster Fensterbefestigung mit Stift und Schraubenpackung
------	---

Beschreibung der Standardkonfiguration mit 2 Schubpunkten

3A12#	Kettenantrieb ACK4S 230 V
3A12#	Kettenantrieb ACK4S 230 V

Zubehörteile und Ersatzteile

3A1360	Set fester Bügel für Vordermontage - Schwarz
3A1362	Set fester Bügel für Vordermontage - Grau
3A1361	Set fester Bügel für Vordermontage - Weiß
3A1391	1 Paar Schwingbügel für Vordermontage - Schwarz
3A1393	1 Paar Schwingbügel für Vordermontage - Grau
3A1392	1 Paar Schwingbügel für Vordermontage - Weiß
3A1380	1 Paar feste Bügel für senkrechte Montage - Schwarz
3A1382	1 Paar feste Bügel für senkrechte Montage - Grau
3A1381	1 Paar feste Bügel für senkrechte Montage - Weiß
3A1396	1 Paar Schwingbügel für senkrechte Montage - Schwarz
3A1398	1 Paar Schwingbügel für senkrechte Montage - Grau
3A1397	1 Paar Schwingbügel für senkrechte Montage - Weiß
3A1355	Bügel Klappfenster - Schwarz
3A1356	Bügel Klappfenster (Version RWA) - Schwarz
3A1375	Einziger Schwingbügel für Klappfenster - Schwarz
3A1377	Einziger Schwingbügel für Klappfenster - Grau
3A1376	Einziger Schwingbügel für Klappfenster - Weiß
3A1001	Fensterbefestigung mit Stift und Schraubenpackung
0B0005	Stift zur Einstellung von vergrößerten Fenstern h 37,5 (Überlappung 10-20 mm)
0B0007	Stift zur Einstellung von vergrößerten Fenstern h 47,5 (Überlappung 20-30 mm)
0B0006	Stift zur Einstellung von vergrößerten Fenstern h 57,5 (Überlappung 30-40 mm)

Spezialkabel Länge 6 m auf Anforderung



Klappfenster



Kippfenster



Kippfenster



Oberlichter und
Dachfenster



Kuppeln

