

NFS 4

Grenzwert-Brandmelderzentrale



4-Gruppen Brandmelderzentrale für Grenzwertmelder der Serie 800
Mikroprozessorgesteuerte Brandmelderzentrale nach EN54-2 und EN54-4

Merkmale:

- > 4 Überwachte Meldergruppen
- > 4 Gruppeneinzelanzeigen Alarm, Störung und Abschaltung
- > 2-Meldungsabhängigkeit
- > 2 Ausgänge, wahlweise AE-, Feuer-oder Störungsausgang
- > 24 V Hilfsspannungsausgang
- > 2 Eingänge, wahlweise Start Tag/Nacht-Modus, Evakuierung, Klassenwechsel, Rückmeldung Alarm-/Störungsübertragung oder Rücksetzen

Optional erweiterbar um 2-fach-Relaisplatine 020-713, 8-fach-Relaisplatine 020- 747 sowie 4-fach-Ausgangsplatine 020-772.

Technische Daten

CPD-Nummer:	0786-CPD-20797
Nennspannung:	230 V AC, 50/60 Hz
Netzteil:	24 V DC -1,8A
max. Akkuplatz:	2 x 7 Ah (bis zu 72h)
Betriebstemperatur:	-5°C bis +45°C
rel. Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95% (nicht kondensierend)
Maße (B x H x T):	356 x 318 x 96 mm
Gewicht:	ca. 2 kg
Schutzart:	IP 30
Farbe:	grau -RAL 7021

Zubehör:



020-713 2-fach-Relaisplatine z.
Einbau in NFS2, 4, 8 & 8V



020-747 8-fach-Relaisplatine z.
Einbau in NFS2, 4, 8 & 8V

Bei Feuer:	(1 Ausgang pro Meldergruppe)
Wenn bestimmte Zustände auftreten:	-Abschaltung -Rücksetzen -die erste Gruppe einer 2- Gruppenabhängigkeit befindet sich im Alarmzustand