

Produktdatenblatt

E 3000

Spindelantrieb für besonders schwere Dachflächenfenster



Produktmerkmale

- Sehr hohe Zug- und Druckkraft
- Robuste und korrosionsbeständige Ausführung mit eingebauter Endlagendämpfung
- Aluminiumgehäuse für höchste Designansprüche
- Umfangreiche Konsolen ermöglichen vielseitige Montage an Haupt- oder Nebenschließkanten
- Synchronisierung von bis zu vier Antrieben möglich
- Geprüft nach EN 12101-2 (NRWG)

Anwendungsgebiete

- Sehr schwere Fenster im Dachbereich
- Natürliche Lüftung, Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA), natürlich wirkendes Rauch- und Wärmeabzugsgerät (NRWG)
- Einsatz im Abluftsystem
- Synchronisierung von bis zu vier Antrieben möglich
- Montage an Holz-, Kunststoff- oder Metallfenstern
- Rahmenmontage

Produktdatentabelle

Produktmerkmale	GEZE E 3000
Maße (B x H x T)	Hub + 465, Ø 50 mm
Mögliche Hublängen	300 mm, 500 mm, 750 mm, 1000 mm
Öffnungsgeschwindigkeit RWA	7,8 mm/s
Zugkraft (max.)	3000 N
Druckkraft (max.)	3000 N
Betriebsspannung	24 V DC
Art der Zusatzverriegelung	Verriegelungsantrieb
Art der Hubverkürzung	Werkseinstellung
Endlagenabschaltung ausgefahren	elektronisch
Endlagenabschaltung eingefahren	elektronisch
Komplette Öffnung innerhalb 60 s	ja, bis 300 mm Hub
NRWG geprüft	ja, bis 300 mm Hub

Zubehör

Produktname
Dachfensterkonsole E 3000
Konsolenwinkel E 3000 NSK AP
Flügelbock E 3000 NSK HE
Klemmring E 3000
Flügelbock E 1500/E 3000 NSK AP
Flügelbock E 3000
Flügelbock E 3000 HSK HE
Flügelbock E 3000 NSK A-HU
Flügelbock E 3000 NSK W-HU
Konsole E 3000 NSK
Konsole E 3000 NSK S
Konsolenwinkel E 3000 HSK
Konsolenwinkel E 3000 NSK