




BESCHREIBUNG FÜR PFLICHTENHEFT

TOPP-Elektroantrieb Modell C60 mit Gliederkette mit Doppelglied, in Spezialgehäusen, komplett mit Halterung und Zubehör für Öffnung von Klapp- und Kippfenstern. Betrieb bei 230V-50 Hz oder alternativ bei 24V DC. Max. aufbringbare Höchstbelastung 300N. Hub mit Wahlschalter von außen einstellbar mit Feststellvorrichtungen bei 510 und 600 mm. Gerät mit CE-Markierung.



TECHNISCHE MERKMALE	C60 230V	C60 24V
Versorgungsspannung	230V ~ 50Hz	24V
Max. aufbringbare Höchstbelastung bei Schub	300 N (Max. Hub 510 n	nm) - 250 N (Max. Hub 600 mm)
Max. aufbringbare Höchstbelastung bei Zug	200 N	
Hübe	510 und 600mm	
Stromaufnahme	0,14 A	0,49 A
Translationsgeschwindigkeit bei Nulllast	8 mm\s	7,5 mm\s
Dauer des Hubs bei Nulllast (600mm)	75 s	80 s
Diensttyp	S2 von 4 min	
Doppelte elektrische Isolierung		Ja
Betriebstemperatur		- 5°C + 50°C
Einstellung der Fensterbefestigung	nicht erforderlich	
Parallelschaltung von 2 oder mehr Antrieben		Ja
Endschalter	Elektronisch bei der Öffnung, durch amperometrische Aufnahme beim Schließen	
Größe	470x48x34 mm	
Gewicht		1,5 kg



CODE BESCHREIBUNG

C60 Konfiguriert für Kippanwendung

BE30# Kettenantrieb C60 230V - Schwarz	
Kettenantrieb C60 230V - Grau	
Kettenantrieb C60 230V - Weiß	
Kettenantrieb C60 24V - Schwarz	
Kettenantrieb C60 24V - Grau	
Kettenantrieb C60 24V - Weiß	

C60 Konfiguriert für Anwendung mit Kippfenster

3E30#	Kettenantrieb C60 230V - Schwarz
	Kettenantrieb C60 230V - Grau
	Kettenantrieb C60 230V - Weiß
	Kettenantrieb C60 24V - Schwarz
	Kettenantrieb C60 24V - Grau
	Kettenantrieb C60 24V - Weiß

C60 Konfiguriert für Anwendung mit senkrechter Montage

3E30#	Kettenantrieb C60 230V Schwarz
	Kettenantrieb C60 230V Grau
	Kettenantrieb C60 230V Weiß
	Kettenantrieb C60 24V Schwarz
	Kettenantrieb C60 24V Grau
	Kettenantrieb C60 24V Weiß

Beschreibung Konfiguration für Kippanwendung mit Vordermontage

3E30# Kettenantrieb C60 230V - Schwarz

Paar Bügel Vordermontage Schwingflügel - Schwarz Befestigung an Türen und Fenstern - Schwarz

Paar Bügel Montage vorne Schwingflügel - Schwarz

Schmuckpackung











Zubehör und Ersatzteile

3A3200

1E3100

1E3105

3A3000

3A3202	Paar Bügel Montage vorne Schwingflügel - Grau
3A3201	Paar Bügel Montage vorne Schwingflügel - Weiß
3A3210	Paar Bügel Montage senkrecht Schwingflügel - Schwarz
3A3212	Paar Bügel Montage senkrecht Schwingflügel - Grau
3A3211	Paar Bügel Montage senkrecht Schwingflügel - Weiß
050400	Description of the Associate of Figure 1. Oak
3E3130	Paar Bügel Montage Antrieb auf Flügel - Schwarz
3E3132	Paar Bügel Montage Antrieb auf Flügel - Grau
3E3131	Paar Bügel Montage Antrieb auf Flügel - Weiß
1E3400	Bügel für Kippfenster - Schwarz
1E3402	Bügel für Kippfenster - Grau
1E3401	Bügel für Kippfenster - Weiß

Befestigung an Fenster für Kippanwendung - Schwarz

Packung Kleinteile Standard

Befestigung an Fenster für Anwendung mit senkrechter Montage - Schwarz

Hub < 600 mm auf Anforderung











Klappfenster

Kippfenster

Kippfenster

Oberlichter und Dachfenster Kuppeln