



Produktbeschreibung

Modell mit Basisausstattung.

Vorteile auf einen Blick

- Durch 180 ° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
- Eine Palette von schmalen Schließblechen steht zur Verfügung
- Bei Bestell-Angabe DIN Rechts wird die spiegelbildliche Ausführung (39A) geliefert
- Wird Modell 39 mit DIN-Richtung 4 (15. Stelle) kombiniert, ist das lange Gehäuseteil zur korrekten Montage oben

Lieferumfang

- 1 Stück Elektro-Türöffner

Technische Daten

DIN-Richtung	Universal
Spannung	12 V DC
Verstellbare Falle (FF, FaFix®)	Ja
Ruhestrom	Ja
Betriebsnennspannung	± 1 V
Toleranzbereich	
Nennwiderstand	60 Ohm
Stromaufnahme DC (50% Restwelligkeit)	225 mA
DC-Stromaufnahme (stabilisiert)	200 mA
Festigkeit gegen Aufbruch	3000 N
Höhe	90 mm
Breite	16 mm
Max. Fallenvorlast DC (50% Restwelligkeit)	10 N
Betriebstemperaturbereich	-15 °C bis +40 °C
Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert)	10 N
Tiefe	28 mm
Material Gehäuse	Zink-Druckguss
Material Falle	Zink-Druckguss
Material Aufschraubstück	Messing

Artikelnummer 39-----E91

EAN-Nummer 4042203275416

