

Produktdatenblatt

RWA K 600 G

Klapphebelantrieb für zur Montage an Fenstern und Türen mit fester Anbindung mittels Gleitschiene



Produktmerkmale

90° Fensteröffnung in weniger als 60 Sekunden
Starker Antrieb mit hohem Drehmoment
Anschlusskabel mittels Stecker einfach austauschbar
Integrierter Meldekontakt für Türöffner Ansteuerung oder Rückmeldungen
Integriertes Syncromodul das max. zwei Antriebe ohne externes Steuergerät betreiben kann
Geprüft in NRW nach EN 12101-2

Anwendungsgebiete

RWA und natürliche Lüftung (24 V)
Montage an der Tür möglich
Einwärts und auswärts öffnende Fenster mit Kipp-, Klapp- und Drehflügeln
Montage an Holz-, Kunststoff- oder Metallfenstern
Flügel- und Rahmenmontage

Produktdatentabelle

Produktmerkmale	RWA K 600 G
Tiefe	40 mm
Stromaufnahme	1.4 A
Länge Anschlusskabel zwischen Schloss und Steuerung (max.)	5 m
Kabeldimension	0.5 mm ²
Temperaturbereich	-5 °C 75 °C
Schutzart / Schutzklasse	IP32 III
Endlagenabschaltung ausgefahren	Interner Weggeber
Endlagenabschaltung eingefahren	Interner Weggeber
Überlastabschaltung	Ja

Zubehör

Produktname

GEZE Sicherheitsschere Nr. 35
GEZE Sicherheitsschere Nr. 60