



Produktbeschreibung

Die kompakte Bauform des effeff-Fluchttüröffners 332.80 ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Montage in die unterschiedlichsten Profile und Zargen.

Vorteile auf einen Blick

- Radiusfalle
- Kompakte Bauform
- Min. 2000 N, max. 3000 N Haltekraft nach prEN 13637
- Entriegelung unter Vorlast bei 100% der Haltekraft
- Rückmeldekontakt potentialfrei und Ankerkontakt potentialbehaftet *
- Universale Einbaulage DL/DR und waagrecht
- Geringe Stromaufnahme
- Geringe Einbaumaße
- Verstellbare FaFix® -Falle: 4 mm Verstellweg bei 0,5 mm Raster
- Verstellbarkeit durch Fix®-Rillen im Gehäuse
- Rückmeldeklappe bewegt sich mit dem FaFix®-Aufschraubstück, d.h. der Schalterpunkt bleibt immer gleich
- Optional mit fester Falle
- Verstellbarkeit durch Fix-Rillen im Gehäuse

Lieferumfang

- 1 Stück Fluchttüröffner

Hinweis

- An Feuerschutztüren nur als Zusatzverriegelung einsetzbar
- * Bei Parallelbetrieb wird das Koppelrelais 7480 benötigt.
- Ankerkontakt nicht potentialfrei. Betrieb eines Fluchttüröffners mit effeff Steuerterminals ohne Koppelrelais bedenkenlos möglich.
- 24 V, mit FaFix®

Passendes Zubehör

- Koppelrelais Modell 748012 V für Fluchttüröffner 332® (Bestellnummer: 7480-----E00)
- Koppelrelais Modell 748024 V für Fluchttüröffner 332® (Bestellnummer: 7480-----F00)
- Modell 807-10 Einstellbar; 110 x 24 mm, Stulp eckig (Bestellnummer: 807-10-----00)
- Modell 807-11 Einstellbar; 135 x 20 mm; Stulp eckig (Bestellnummer: 807-11-----00)
- Modell 807-12 Einstellbar; 110 x 24 mm; Stulp Radius (Bestellnummer: 807-12-----00)
- Aufbaugeschäule Modell A01Edelstahl geschliffen; DIN links (Bestellnummer: -----A0135-04)

Technische Daten

DIN-Richtung	Universal
Spannung	24 V DC
Verstellbare Falle (FF, FaFix®)	Ja
Rückmeldekontakt (RR)	Ja
Diode (05)	Ja
Ruhestrom	Ja
Ankerkontakt (AK/RR)	Ja
Betriebsnennspannung	± 10%
Betriebsnennspannung	± 10%
Toleranzbereich 24 V	
Nennwiderstand 24 V	260
Schaltleistung Rückmeldekontakt	24 V/ 1 A
Stromaufnahme 24 V DC	95 mA
Festigkeit gegen Aufbruch	3000 N
Höhe	79 mm
Breite	20 mm
Tiefe	28 mm
Falleneingrifftiefe	6 mm
Max. Vorlast	3000 N
Betriebstemperaturbereich	-15 °C bis +40 °C
Lastzyklen der Dauerfunktion	200000
Lastzyklen werksinterne Prüfung	500000
Ankerkontakt	Ja
Einbaulage	senkrecht und waagrecht
DIN-Richtung	Universal

FaFix® Verstellbereich	4 mm
------------------------	------

Artikelnummer	332.80-----F91
---------------	----------------

EAN-Nummer	4042203322660
------------	---------------