



Produktbeschreibung

Modell mit Freilaufdiode für Zutrittskontrollanlagen. Justiermöglichkeit des Türöffners im Schließblech und daher eine Arbeitserleichterung bei der Montage.

Vorteile auf einen Blick

- Der Universal-Türöffner in stabiler Bauform
- Für alle gängigen Schließbleche geeignet
- Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar

Lieferumfang

- 1 Stück Elektro-Türöffner

Hinweis

- Bestellbezeichnung für die Ausführung DIN rechts = 3405AF

Technische Daten

DIN-Richtung	Universal
Spannung	12 V DC
Verstellbarer Türöffner (F, Fix®)	Ja
Diode (05)	Ja
Ruhestrom	Ja
Betriebsnennspannung	± 1 V
Toleranzbereich	
Nennwiderstand	61 Ohm
Stromaufnahme DC (50% Restwelligkeit)	180 mA
DC-Stromaufnahme (stabilisiert)	195 mA
Festigkeit gegen Aufbruch	5500 N
Höhe	90 mm
Breite	20 mm
Tiefe	28 mm
Max. Fallvorlast DC (50% Restwelligkeit)	10 N
Betriebstemperaturbereich	-15 °C bis +40 °C
Max. Fallvorlast DC (stabilisiert)	10 N
Material Gehäuse	Zink-Druckguss
Material Falle	Stahl

Artikelnummer 3405F- - - - - E91

EAN-Nummer 4042203106871

