

Produktdatenblatt

OL 90 N

Aufliegender Flachform-Oberlichtöffner mit einer Öffnungsweite von 170 mm



Produktmerkmale

Erreicht bei allen Flügelhöhen die volle Öffnungsweite von 170 mm
Öffnungsweite ist einstellbar
Geeignet für Flügelgewichte bis 80 kg
Flügelhöhe min. 250 mm
Flügelbreite min. 380 mm
Flügelbreite max. 3600 mm mit drei Scheren
Geringer Platzbedarf durch flaches Design der Schere
Integrierte Flügelverriegelung in der Schere gewährleistet eine sichere Verriegelung
Aushängesperre, abschließbarer Handhebel und Schere bieten zusätzliche Sicherheit
Verriegelungsmittnehmer und Zusatzverriegelungen erhöhen die Sicherheit und Dichtheit
Scherenaushängung durch Auslösetaste erleichtert die Fensterreinigung von innen und außen
Komplett vormontierte Baugruppen erleichtern den Einbau
Auch als Fixpack erhältlich

Anwendungsgebiete

Komfortable und tägliche Lüftung von Räumen und Treppenhäusern
Einwärts öffnende Kippfenster
Sonderformen wie Schräg-, Dreieck-, Rund- und Flachbogenfenster möglich
Einbau in Pfosten-/Riegel-Konstruktionen möglich
Kopplung und Bedienung von mehreren Fenstern durch Eckwinkelübertragung
Automatisierung durch Elektrolinierantrieb E 212
Montage an Holz-, Kunststoff- oder Metallfenstern
Rahmenmontage

Produktdatentabelle

Verkaufsname	OL 90 N
Länge	242 mm
Tiefe	49 mm
Höhe	16 mm
Öffnungsweite (max.)	170 mm
Flügelbreite (min.)	380 mm
Flügelhöhe (min.)	250 mm
Flügelgewicht (max.)	80 kg
Öffnungsweite einstellbar (Hubreduzierung)	Ja
Flügelverriegelung in der Schere integriert	Ja
Scherenaushängung durch Auslösetaste	Ja
Abschließbar	Ja

Aushängesperre

Ja

Zubehör

Produktname

Fang- und Putzsicherung (FPS)
